

VIGI C330

3MP 戶外全彩槍型監視器/商用網路監控攝影機



產品特色

- **3MP 高清解析度**：攝影機俱備 3MP 解析度 — 更高的解析度得以捕捉更細緻的細節。
- **24H 全彩畫面**：藉由大光圈鏡頭、高敏感測器與附帶的補光燈，即使在漆黑的環境下也能有 24H 色彩細緻的影像。
- **人像 & 車輛辨識**：將人像和車輛與其他物體進行區別，以便您可接收到更精確的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、進入您設定的區域、遮擋攝影機或移除/丟棄物品時，會接收到通知以檢查相關訊息。
- **內建麥克風**：內建的麥克風可記錄攝影機半徑 15 英尺(約 4.57 公尺)範圍內發生的事情。
- **IP67 防塵防水規格**：可靠的 IP67 防護等級，穩定攝影機在戶外的性能。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **智慧影像強化**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式不僅帶來更多便利性，且讓您的線路佈署變得容易。
- **彈性管理**：透過四種方式完全管理您的環境安全：網頁、NVR UI、VIGI app、VIGI Security Manager 軟體管理程式。

型號		VIGI C330
攝影機	感光元件	1/2.8" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 to 1/10000 s
	慢速快門	Yes
	最低照度	Color: 0.005 Lux ; 0 Lux with IR/White Light
	日/夜機制	紅外線
	白天/夜晚切換	Day/Night/Auto/Schedule-Switch
鏡頭	Type	Fixed Focal Lens
	焦距	2.8/4/6 mm
	光圈	F1.6
	視角範圍	2.8 mm: Horizontal FOV: 107.5°, Vertical FOV: 57.2°, Diagonal FOV: 128.7° 4 mm: Horizontal FOV: 89.1°, Vertical FOV: 45.1°, Diagonal FOV: 106.9° 6 mm: Horizontal FOV: 55.1°, Vertical FOV: 30.2°, Diagonal FOV: 64°
	鏡頭接口	M12
	DORI Distance	2.8 mm: Detect: 52 m (170 ft) Observe: 22 m (71 ft) Recognize: 10 m (34 ft) Identify: 5 m (17 ft) 4 mm: Detect: 70 m (230 ft) Observe: 29 m (96 ft) Recognize: 14 m (46 ft) Identify: 7 m (23 ft) 6 mm: Detect: 100 m (327 ft) Observe: 41 m (136 ft) Recognize: 20 m (65 ft) Identify: 10 m (33 ft)

產品規格

型號		VIGI C330
影像	最高解析度	2304 × 1296
	主串流	Frame Rate : 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
影像	子串流	Frame Rate : 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
	Bit Rate Control	CBR, VBR
	影像壓縮	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264
	H.264 Type	Main Profile/High Profile
	H.264+	Main Stream Supported
	H.265 Type	Main Profile
	H.265+	Main Stream Supported
	Video Bit Rate	Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
照明	紅外線 LED	Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm
	白光燈	N/A
	照明開關控制	Auto/Scheduled/Always on/Always off

產品規格

型號		VIGI C330
角度調整 (手動)	Range	Pan: -90° to 90° Tilt: -90° to 90°
	影像設定	Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°)
影像	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	寬動態範圍	DWDR
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	Yes
	隱私遮罩	Up to 4 Masks
	ROI	1 Region
	OSD 設定	Yes
	語音通信	N/A
聲音	語音輸入	N/A
	語音輸出	N/A
	語音壓縮	N/A
	音頻取樣率	N/A
	環境噪音過濾	N/A
	Audio Bit Rate	N/A
	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
網路	網路儲存	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	API 協定	ONVIF(Profile S)
	同時觀看畫面	3 條主串流 & 3 條子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR、網頁
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above
	雲端	YES
	ONVIF	YES

產品規格

型號		VIGI C330
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔
	警報	N/A
	Reset 按鈕	N/A
	電源	DC Power Port
	本機存取	N/A
	內建麥克風	有; 可錄製攝影機半徑 4.5m 聲音
	內建喇叭	N/A
	Audio	N/A
警報與事件管理	智慧偵測	Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection
	基本偵測	Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception (Illegal Login)
	報警聯動	White Light Flashing, Message Push
	聯動方式	N/A
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、線材防水配件、壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	儲存濕度	95% or Less (Non-Condensing)
	運作濕度	95% or Less (Non-Condensing)
	材質	塑膠
	一般功能	兩條串流、鏡像、隱私遮罩、透過 E-mail 重置密碼、HTTP 偵聽
	淨重	0.26 Kg
	總重	0.4 Kg
	功耗	最大: 5.4 W 基本(日間模式): 1.93 W 基本 (紅外線日間模式): 2.84 W 基本 (白光夜間模式): 4.35 W
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm 一般 DC 變壓器 PoE (802.3af/at, class 0)
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	174 × 78 × 71 mm
	認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。