

## VIGI C340I

4MP 戶外紅外線槍型監視器/商用網路監控攝影機



### 產品特色

- **4MP 高解析度**：VIGI C340I 攝影機配備 4MP 解析度 — 更高的解析度得以捕捉更細緻的細節。
- **人像 & 車輛辨識**：將人像和車輛與其他物體進行區別，以便您可接收到更精確的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、進入您設定的區域、遮擋攝影機或移除/丟棄物品時，會接收到通知以檢查相關訊息。
- **智慧影像強化**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **防塵防水**：可靠的 IP67 防護等級，穩定攝影機在戶外的性能。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式不僅帶來更多便利性，且讓您的線路佈署變得容易。
- **2.8/4/6 mm 鏡頭**：無論您需要廣角鏡頭來覆蓋封閉的空間、或是需要更高毫米的鏡頭在開放空間拍攝得更遠，C340I 提供三種不同的鏡頭規格，以更貼切的滿足您的需求。
- **彈性管理**：透過四種方式完全管理您的環境安全：網頁、NVR UI、VIGI app、VIGI Security Manager 軟體管理程式。

### 產品規格

型號		VIGI C340I
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 - 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR
	日/夜機制	紅外線
	白天/夜晚切換	日間/夜間/自動/排程切換
鏡頭	Type	固定鏡頭焦距
	焦距	2.8 mm/4 mm/6 mm
	光圈	2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0
	視角範圍	<b>2.8 mm:</b> 水平 FOV: 88.8°, 垂直 FOV: 48.9°, 對角線 FOV: 106.5° <b>4 mm:</b> 水平 FOV: 75.1°, 垂直 FOV: 41.5°, 對角線 FOV: 88.7° <b>6 mm:</b> 水平 FOV: 47.7°, 垂直 FOV: 26.5°, 對角線 FOV: 56°

## 產品規格

型號	VIGI C340I	
鏡頭	鏡頭接口	M12
	DORI Distance	<b>2.8 mm:</b> 偵測: 60 m 觀察: 25 m (82 ft) 辨識: 12 m (39 ft) 確認: 6 m (20 ft)
		<b>4 mm:</b> 偵測: 80 m (262 ft) 觀察: 33 m (109 ft) 辨識: 16 m (52 ft) 確認: 8 m (26 ft)
<b>6 mm:</b> 偵測: 120 m (394 ft) 觀察: 50 m (164 ft) 辨識: 24 m (79 ft) 確認: 12 m (39 ft)		
影像	最高解析度	2560 × 1440
	主串流	<b>幀率:</b> 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
		<b>解析度</b> 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
		<b>注意</b> 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps。
	子串流	<b>幀率:</b> 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
		<b>解析度</b> 640x480, 352x288, 320x240
		<b>注意</b> 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20fps。
	Bit Rate Control	CBR, VBR
	影像壓縮	<b>主串流</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 <b>子串流</b> H.265/H.264
	H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	主串流支援	
H.265 Type	Main Profile	
H.265+	主串流支援	
Video Bit Rate	<b>主串流</b> 256 Kbps - 4 Mbps <b>子串流</b> 64 Kbps - 512 Kbps	

## 產品規格

型號		VIGI C340I
照明	紅外線 LED	數量 2 距離 30m 波長 850nm
	白光燈	N/A
	照明開關控制	自動/排程/永遠開啟/永遠關閉
角度調整 (手動)	Range	平移 -90° - 90° 傾斜 -90° - 90°
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和、銳利度、曝光、WDR、透過用戶端軟體調整白平衡、旋轉(90°/270°)
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	寬動態範圍	DWDR
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 個遮罩
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	N/A
	語音輸入	N/A
	語音輸出	N/A
	語音壓縮	N/A
	音頻取樣率	N/A
	環境噪音過濾	N/A
	Audio Bit Rate	N/A
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	網路儲存	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR、網頁
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above
	雲端	支援
	ONVIF	支援

## 產品規格

型號		VIGI C340I
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網連接埠
	警報	N/A
	Reset 按鈕	N/A
	電源	DC 電源連接埠
	本機存取	N/A
	內建麥克風	N/A
	內建喇叭	N/A
	Audio	N/A
警報與事件管理	智慧偵測	人物 & 車輛辨識、區域入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮擋偵測、異常(非法登入)
	報警聯動	訊息推播通知
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推播通知
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、防水線材配件、壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	儲存濕度	95% 以下 (無凝結)
	運作濕度	95% 以下(無凝結)
	材質	塑膠
	一般功能	兩串流、鏡像、隱私遮罩、透過 E-mail 重置密碼、HTTP 偵聽
	淨重	0.2 Kg
	總重	0.35 Kg
	功耗	<b>最大</b> 5 W <b>基本 日間模式</b> 1.32 W <b>基本 開啓紅外線的夜間模式</b> 2.68 W
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm 同軸電源插頭 PoE (802.3af/at, class 0)
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	73× 174 × 71 mm
	認證	CE/BSMI/VCCI/ONVIF