

VIGI C240

4MP 全彩球型監視器/商用網路監控攝影機



產品特色

- **4MP 超高清解析度**：攝影機提供 4MP 高畫質-更多像素提供更清楚的細節。
- **24h 全彩影像**：就算在超黑的環境下，搭配大光圈鏡頭、優秀的感光元件和補光燈，也能全天觀看彩色畫面。
- **人像 & 車輛辨識**：將人物和車輛與其他物體進行區別，以便您可接收到更精確的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、進入您設置的區域、遮擋攝影機或移除/丟棄物品時，會接收到通知以檢查相關訊息。
- **內建麥克風**：攝影機內建麥克風，可錄製攝影機半徑 4 公尺內的聲音。
- **IK10 防護 & IP67 防水防塵**：這款 VIGI 半球式攝影機採用防破壞、堅固的外殼和防水設計，堅固耐用，可抵禦破壞行為、雨水和灰塵侵入的惡劣環境，隨時隨地確保安全。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **智慧影像強化**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式提供彈性的安裝佈署，讓佈線更加輕鬆。
- **彈性管理和儲存**：通過四種管理方式全面掌控您的環境安全，包含網頁介面、NVR 監控主機介面、VIGI app 以及 VIGI Security Manager 軟體管理程式。每種方式都能進行本地存取，也能將記憶卡放在 SD 卡槽中進行儲存 (最高支援 256 GB)。

產品規格

型號	VIGI C240	
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS
	最低照度	Color: 0.005 Lux ; 0 Lux with IR/White Light
	日/夜機制	紅外線
	鏡頭	2.8 mm / 4 mm
	光圈	2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6
	鏡頭接口	M12
	可視角度	2.8mm: 水平 FOV: 95.7°, 垂直 FOV: 51.7°, 對角線 FOV: 113.0° 4mm: 水平 FOV: 79.7°, 垂直 FOV: 42.9°, 對角線 FOV: 93.9°
	水平/垂直 範圍	平移 0° - 360°, 傾斜 0° - 85°, 旋轉 0° - 360°
	防水等級	IP67
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR

產品規格

型號		VIGI C240
照明	紅外線 LED	數量 1 範圍 30m 波長 850nm
	白光燈	數量 1 範圍 30m
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR、網頁
介面	按鈕	-
	影像輸出	-
	本機存取	內建記憶卡槽、支援 MicroSD 卡、最高 256 GB
	內建麥克風	有
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 防水線材配件 壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	尺寸(長 x 寬 x 高)	115 x 115 x 86 mm
	材質	塑膠
	一般功能	兩串流、鏡像、隱私遮罩、透過 E-mail 重置密碼、HTTP 偵聽
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, class 0)
	功耗	12V DC: Max 5.4W PoE: Class 0
	衝擊防護等級	IK10
	認證	CE/BSMI/VCCI/ONVIF

產品規格

型號		VIGI C240
影片/影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 次要串流：H.265/H.264
	畫面更新率與解析度	主串流： 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 次要串流： 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：640x480, 352x288, 320x240
	最高解析度	4MP (2560 × 1440)
	影片串流	主串流 子串流
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡、旋轉(90°/270°)
	影像加強	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	影片位元率	64 Kbps to 4 Mbps
	日/夜切換	白天/晚上/自動/排程
	智慧功能設定	智慧偵測
基本偵測		移動偵測、攝影機遮擋偵測、異常(非法登入)
連結方式		觸發通知：ONVIF, HTTPS
感興趣區域		1 區域