



## VIGI C230I Mini

### 3 百萬 紅外線 Mini 球型商用網路監視器

#### 產品特色

- **3MP 超高解析度**：VIGI C230I Mini 球型攝影機配備 3MP 解析度 — 更高的解析度得以捕捉更細緻的細節。
- **人像 & 車輛辨識**：將人像和車輛與其他物體進行區別，以便您可接收到更精確的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、進入您設定的區域、遮擋攝影機或移除/丟棄物品時，會接收到通知以檢查相關訊息。
- **小而美的寬範圍視角**：配備 2.8 毫米超廣角鏡頭的 VIGI C230I Mini 攝影機，非常適合用於長廊、電梯、小型倉庫和便利商店等空間有限且有廣闊視野需求的場域。
- **IK08 防護規格**：配備防破壞球型外殼的 VIGI 攝影機，在重要的場域如 ATMs、長廊及收銀台，可承受外力破壞及提供更可靠的安全防護。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **智慧影像強化**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **長廊模式**：允許您將影像寬高比例從 16：9 更改為 9：16，有助於監看狹長區域。

#### 產品規格

型號	VIGI C230I Mini	
攝影機	感光元件	1/2.8" 逐行掃描 CMOS
	最低照度	Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR
	日/夜機制	紅外線
	鏡頭	2.8 mm
	光圈	F1.6
	鏡頭接口	M12
	可視角度	水平視角：106.9°、垂直視角：56.9°、對角線視角：127.9°
	紅外線運作距離	30m
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR

## 產品規格

型號	VIGI C230I Mini	
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR、網頁
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網連接埠
	按鈕	重置按鈕
	影像輸出	-
	本機存取	內建記憶卡插槽，支援 MicroSD 卡最高至 256 GB
	內建麥克風	支援
	內建喇叭	支援
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 安裝配件 安裝模板
	運作溫度	-30~60 °C
	尺寸(長 x 寬 x 高)	114 × 114 × 58 mm
	材質	塑膠
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, class 0)
	功耗	12V DC: 最大 7.5W PoE: Class 0
	衝擊防護等級	IK08
	認證	CE/VCCI/BSMI/KC/ONVIF

## 產品規格

型號	VIGI C230I Mini	
影片/影像	影像壓縮	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264
	畫面更新率與解析度	Main Stream: Frame Rate : 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720  Sub-Stream: Frame Rate : 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240  Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
	最高解析度	3MP (2304 × 1296)
	影片串流	Main Stream Sub-Stream
	影像設定	Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°)
	影像加強	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	影片位元率	64 Kbps to 4 Mbps
	日/夜切換	Day/Night/Auto/Schedule
智慧功能設定	智慧偵測	人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域入侵偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測
	基本偵測	移動偵測、攝影機遮擋偵測、異常(非法登入)
	連結方式	觸發通知：ONVIF, HTTPS
	感興趣區域	1 區域

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。