

## VIGI C230I

### 3MP 紅外線球型監視器/商用網路監控攝影機



#### 產品特色

- **3MP 超高解析度**：攝影機提供 3MP 畫質-更多像素提供更清楚的細節。
- **人像 & 車輛辨識**：將人物和車輛與其他物體進行區別，以便您可接收到更精確的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、進入您設置的區域、遮擋攝影機或移除/丟棄物品時，會接收到通知以檢查相關訊息。
- **IK10 防護 & IP67 防水防塵**：這款 VIGI 半球式攝影機採用防破壞、堅固的外殼和防水設計，堅固耐用，可抵禦破壞行為、雨水和灰塵侵入的惡劣環境，隨時隨地確保安全。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **智慧影像強化**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式提供彈性的安裝佈署，讓佈線更加輕鬆。
- **2.8/4 mm 鏡頭**：無論是您需要在較寬角度的焦距覆蓋小距離範圍，或是需要更高毫米的鏡頭來覆蓋開放空間的更遠距離，都能滿足您的需求。
- **彈性管理**：通過四種管理方式全面掌控您的環境安全，包含網頁介面、NVR 監控主機介面、VIGI app 以及 VIGI Security Manager 軟體管理程式。

#### 產品規格

型號	VIGI C230I	
攝影機	感光元件	1/2.8" 逐行掃描 CMOS
	最低照度	Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR
	日/夜機制	紅外線
	鏡頭	2.8 mm/ 4 mm
	光圈	2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0
	鏡頭接口	M12
	可視角度	2.8mm: 97.8°/52.9°/117.9°(H/V/D) 4mm: 82.5°/44.9°/99.3°(H/V/D)
	紅外線運作距離	30m
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR
	防水等級	IP67

## 產品規格

型號	VIGI C230I		
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證	
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS	
	API 協定	ONVIF	
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流	
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR、網頁	
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網連接埠	
	按鈕	-	
	影像輸出	-	
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 防水線材配件 壁掛配件	
	運作溫度	-30~60 °C	
	尺寸(長 x 寬 x 高)	115 × 115 × 86 mm	
	材質	塑膠	
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, class 0)	
	功耗	12V DC: Max 5W PoE: Class 0	
	衝擊防護等級	IK10	
	認證	CE/BSMI/VCCI/ONVIF	
	影片/影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
		畫面更新率與解析度	主串流： 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 子串流： 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：704x576, 640x480, 352x288, 320x240

## 產品規格

型號	VIGI C230I	
影片/影像	最高解析度	3MP (2304 × 1296)
	影片串流	主串流 子串流
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體調整白平衡、旋轉(90°/270°)
	影像加強	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	影片位元率	64 Kbps - 4 Mbps
	日/夜切換	白天/晚上/自動/排程
智慧功能設定	智慧偵測	人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域入侵偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測
	基本偵測	移動偵測、攝影機遮擋偵測、異常(非法登入)
	連結方式	觸發通知：ONVIF, HTTPS
	感興趣區域	1 區域

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。