

VIGI C320I

2 百萬 戶外紅外線槍型監視器/商用網路監控攝影機



產品特色

- **2MP 高解析度**：VIGI C320I 攝影機配備 2MP 解析度 — 更高的解析度得以捕捉更細緻的細節。
- **人像 & 車輛辨識**：將人像和車輛與其他物體進行區別，以便您可接收到更精確的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、進入您設定的區域、遮擋攝影機或移除/丟棄物品時，會接收到通知以檢查相關訊息。
- **智慧影像強化**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升您對監控品質的需求，包括智慧紅外線(Smart IR)、寬動態範圍(WDR)、3D 雜訊抑制(3D DNR)及夜視功能。
- **H.265+**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **防塵防水**：可靠的 IP67 防護等級，穩定攝影機在戶外的性能。
- **PoE**：透過一條可同時傳輸數據及電力的 RJ45 網路線，輕鬆連接 PoE 攝影機並為其供電，不需要使用電源供應器。
- **2.8/4/6 mm 鏡頭**：無論您需要廣角鏡頭來覆蓋封閉的空間、或是需要更高毫米的鏡頭在開放空間拍攝得更遠，C320I 提供三種不同的鏡頭規格，以更貼切的滿足您的需求。
- **彈性管理**：透過三種方式完全管理您的環境安全：NVR UI、VIGI app、VIGI Security Manager 軟體管理程式。

產品規格

型號	VIGI C320I	
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 - 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR
	日/夜機制	紅外線
	白天/夜晚切換	日間/夜間/自動/排程切換
鏡頭	類型	固定鏡頭焦距
	焦距	2.8 mm/4 mm/6 mm
	光圈	2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0

產品規格

型號	VIGI C320I	
視角範圍	2.8 mm:	水平 FOV: 88.2°, 垂直 FOV: 48.6°, 對角線 FOV: 106.5°
	4 mm:	水平 FOV: 74.6°, 垂直 FOV: 41.3°, 對角線 FOV: 88.1°
	6 mm:	水平 FOV: 47.7°, 垂直 FOV: 26.5°, 對角線 FOV: 56°
鏡頭接口	M12	
鏡頭	2.8 mm:	偵測: 45 m (149 ft) 觀察: 19 m (62 ft) 辨識: 9 m (30 ft) 確認: 5 m (15 ft)
	4 mm:	偵測: 60 m (198 ft) 觀察: 25 m (83 ft) 辨識: 12 m (40 ft) 確認: 6 m (20 ft)
	6 mm:	偵測: 91 m (297 ft) 觀察: 38 m (124 ft) 辨識: 18 m (59 ft) 確認: 9 m (30 ft)
	DORI 距離	
影像	最高解析度	1920 × 1080
	主串流	幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 注意: 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps。
	子串流	幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 注意: 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20fps。

產品規格

型號	VIGI C320I	
影像	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	主串流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流: H.265/H.264
	H.264 類型	Main Profile/High Profile
	H.264+	主串流支援
	H.265 類型	Main Profile
	H.265+	主串流支援
	影像碼率	主串流: 256 Kbps - 4 Mbps 子串流: 64 Kbps - 512 Kbps
照明	紅外線 LED	數量: 2 距離: 30m 波長: 850nm
	白光燈	N/A
	照明開關控制	自動/排程/自動開啟/自動關閉
角度調整	距離	平移: -90° - 90° 傾斜: -90° - 90°
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和、銳利度、曝光、WDR、透過用戶端軟體調整白平衡、旋轉(90°/270°)
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	寬動態範圍	DWDR
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 個遮罩
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	N/A
	語音輸入	N/A
	語音輸出	N/A
	語音壓縮	N/A
	音頻取樣率	N/A
	環境噪音過濾	N/A
	聲音碼率	N/A

產品規格

型號	VIGI C320I	
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	網路儲存	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above
	雲端	支援
	ONVIF	支援
	介面	網路接孔
警報		N/A
Reset 按鈕		N/A
電源		N/A
本機存取		N/A
內建麥克風		N/A
內建喇叭		N/A
聲音		N/A
警報與事件管理	智慧偵測	人物 & 車輛辨識、區域入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮擋偵測、異常(非法登入)
	報警聯動	訊息推播通知
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推播通知

產品規格

型號	VIGI C320I	
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 防水線材配件 壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	儲存濕度	95% 以下(無凝結)
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	174 x 74 x 71 mm
	材質	塑膠
	淨重	0.2 Kg
	總重	0.35 Kg
	電源供應	PoE: 802.3af/at, class 0, 最大. 5.5 W
	功耗	最大: 5 W 一般 (日間模式): 1.32 W 一般 (紅外線夜間模式): 2.68 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	73 x 174 x 71 mm
	認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。