

VIGI C430I

3 百萬 紅外線半球型監視器/商用網路監控攝影機



產品特色

- **3MP 高清解析度**：The VIGI C430I 攝影機具備 3MP 畫質 — 更高的解析度得以捕捉更細緻的細節。
- **人像 & 車輛辨識**：將人車與其他物體區分開來，讓您收到精準的事件通知。
- **智慧偵測**：當有人進入您設定的區域範圍，遮蔽鏡頭、移出、遺留物品時，將接收到通知讓您進一步查看詳情。
- **H.265+編碼**：不佔用額外頻寬，攝影機傳輸壓縮過後的影像仍清晰可見，在不犧牲畫質的狀況下節省硬碟空間、減輕網路負載並降低監控成本。
- **強化智慧影像**：VIGI 處理影像的專業技術大幅改善對監控的品質控管，包含智慧紅外線、WDR、3D DNR 和夜視功能。
- **長廊模式**：允許您將影像寬高比例從 16：9 更改為 9：16，有助於監看狹長區域。
- **12V DC/PoE**：兩種供電方式提供彈性的安裝佈署，讓佈線更加輕鬆
- **2.8/4 mm 鏡頭**：無論您需要廣角來覆蓋封閉空間，或者更高毫米的鏡頭來覆蓋開放空間中的更遠距離，C440I 提供兩種不同的鏡頭類型，滿足您的資安需求。
- **彈性管理**：通過四種管理方式全面掌控您的環境安全，包含網頁介面、NVR 監控主機介面、VIGI app 以及 VIGI Security Manager 軟體管理程式。

產品規格

型號	VIGI C430I	
攝影機	感光元件	1/2.8" 逐行掃描 CMOS
	最低照度	Color : 0.1 Lux ; 0 Lux with IR
	日/夜機制	紅外線過濾
	鏡頭	2.8 mm / 4 mm
	光圈	2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0
	鏡頭接口	M12
	可視角度	2.8mm: 97.8°/52.9°/117.9°(H/V/D) 4mm: 82.5°/44.9°/99.3°(H/V/D)
	紅外線運作距離	30m
	數位降噪	3D DNR
	WDR	DWDR
	介面	網路接口
按鈕		-
影像輸出		-

產品規格

型號	VIGI C430I	
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager 軟體管理程式、VIGI NVR、網頁
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	尺寸(長 x 寬 x 高)	123 × 123 × 83 mm
	材質	塑膠
	一般功能	兩串流、鏡像、隱私遮罩、透過 E-mail 重置密碼、HTTP Listening
	電源供應	12V DC ± 5%, 5.5mm 一般 DC 變壓器 PoE (802.3af/at, class 0)
	功耗	12V DC: 最高 5W PoE: Class 0
	認證	CE/BSMI/VCCI/ONVIF
影片/影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	畫面更新率與解析度	主串流 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 子串流 幀率：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度：640x480, 352x288, 320x240

產品規格

型號	VIGI C430I	
影片/影像	最高解析度	3MP (2304 × 1296)
	影片串流	主串流 子串流
	影像設定	鏡像、亮度、對比度、飽和度、銳利度、曝光、WDR、客戶端軟體白平衡調整、旋轉(90°/270°)
	影像加強	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
	影片位元率	64 Kbps - 4 Mbps
	日/夜切換	白天/晚上/自動/排程
智慧功能設定	智慧偵測	人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域進入偵測、區域離開偵測、物件遺留偵測、物件移出偵測
	基本偵測	移動偵測、攝影機遮擋偵測、異常(非法登入)
	連結方式	觸發通知：ONVIF, HTTPS
	感興趣區域	1 區域

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。