

VIGI C540V

4 百萬 戶外型全彩雙鏡頭變焦旋轉式監視器/商用網路監控攝影機



產品特色

- **4MP 高解析度**：高達 4MP 的影像，更高的畫質提供更細緻的影像。
- **24H 全彩畫面**：借助大光圈鏡頭、高靈敏感測器和 4 倍補光燈，即使在漆黑的條件下也能捕捉 24 小時的全彩細緻影像。
- **3 倍變焦**：允許更近距離檢視廣闊區域的物體。
- **即時變焦**：即時的縮放功能，不受延遲和圖像拖曳的影響。
- **人&車辨識**：可區別人及車輛物體，因此接收到的事件通知將更精確。
- **智慧偵測**：當有人越過邊界、遮擋鏡頭、進入/離開特定區域、或在指定區域移除或丟棄物件時，可接收通知並查看動態。
- **強大的旋轉鏡頭**：自定義巡邏路線及自動追蹤，提供更智慧的功能以監控關鍵區域，以提高您財產的安全性。
- **主動防禦**：當異常事件發生時，立即用聲光警告潛在的入侵者。
- **雙向語音**：支援對講功能，無論在哪，當您觀看即時影像時都能進行雙向溝通。
- **H.265+**：以不犧牲品質的方式壓縮影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間。
- **IP66 防塵防水規格**：可靠的 IP66 提供穩定的戶外效能。
- **彈性的管理及儲存**：透過四種方式完全管理您的環境安全：網頁、NVR 管理介面、VIGI app、VIGI Security Manager 軟體管理程式。支援本地儲存，並帶有 SD 卡插槽(最大支援 256GB)。

產品規格

型號	VIGI C540V	
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 至 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux ; 0 Lux 紅外線/白光
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
	白天/夜晚切換	白天/夜晚/自動/排程切換
	縮放	3 倍混合變焦
鏡頭	焦距	4-12 毫米 mm (混合變焦)
	光圈	F1.6
	視角範圍	對角線 FOV : 100°、水平 FOV : 84°、垂直 FOV : 46°
	鏡頭接口	M12*P 0.5

產品規格

型號	VIGI C540V	
PTZ	平移/俯仰 範圍	水平：0°至 332° · 垂直：0°至 120°
	平移/俯仰 速度	水平旋轉速度： 可設定為 1° 至 55°/s · 預設速度：55°/s 垂直旋轉速度： 可設定為 1° 至 40°/s · 預設速度：40°/s
	預設點	300
	巡邏掃描	8 巡邏路徑 · 每條路線最多 8 個預設點
	斷電記憶功能	支援； 斷電後自動恢復到之前的 PTZ 和鏡頭狀態
	自動歸位	支援； 預設點、巡邏掃描
	3D 定位	支援
影像	最高解析度	2560 X 1440
	主串流	幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度： 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 備註：如圖像旋轉設定至 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20fps
	子串流	幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度： 640x480, 352x288, 320x240 備註：如圖像旋轉設定至 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20fps
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	Main Profile/High Profile
	H.264+	主串流支援
	H.265 類型	Main Profile
	H.265+	主串流支援
	影像碼率	主串流：256 Kbps 至 4 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps

產品規格

型號	VIGI C540V	
照明	紅外線 LED	數量：1 範圍：30m 波長：850nm
	白光燈	數量：3 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~332°、垂直：0°~120°
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	DWDR
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證
	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	網路儲存	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
	API 協定	ONVIF (Profile S)
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, 網頁
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 及以上版本 Firefox® 52 及以上版本 Safari® 11 及以上版本 Microsoft® Edge 91 及以上版本
	雲端	支援
	ONVIF	支援

產品規格

型號	VIGI C540V	
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
	警報	N/A
	Reset 按鈕	支援
	電源	DC 供電埠
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	N/A
警報與事件管理	智慧偵測	人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮擋偵測、異常(非法登入)
	報警聯動	記憶卡影像儲存、訊息推送、聲音警告、白光燈閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推送
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	儲存濕度	95% 或更低 (無凝結)
	運作濕度	95% 或更低 (無凝結)
	材質	塑膠
	淨重	0.43 Kg
	總重	0.66 Kg
	電源供應	12V DC ± 5% · 最大 14 W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE : 802.3at · class 4 · 最大 16 W
	功耗	最大 : 14 W 典型 (日間模式) : 2.9 W 典型 (夜間紅外線 LED 模式) : 5.7 W 典型 (夜間白光 LED 模式) : 6.1 W
	防護	IP66
	產品尺寸 (L x W x H)	139*136*107 mm
	認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。