

TL-S2-1KM 攝像頭端&TL-S2-1KM 錄像機端 監控專用無線橋接器套裝(1 公里)

產品特色

- 出廠免設置·默認設置橋接器連接
- 專業室外殼體設計·適應各種惡劣環境
- 300M 無線·內置高增益雙極化天線·提供高性能無線
- 支持 Passive PoE 和 DC 供電
- TP-LINK 橋接器集中管理軟體統一管理所有設備



產品規格

型號	TL-S2-1KM 攝像頭端&TL-S2-1KM 錄像機端
安裝方式	抱杆安裝
無線	工作頻段：2.4~2.4835GHz 無線速率：300Mbps 無線標準：IEEE 802.11b/g/n
最大發射功率	20dBm
天線	內置 9dBi 雙極化天線
最大無線傳輸距離 (無干擾環境下)	1 千米
埠	1 個 10/100Mbps RJ45 埠 (LAN0/POE) 1 個 10/100Mbps RJ45 埠 (LAN1) 1 個 DC 電源插座埠
供電方式	24V/0.25A Passive PoE 供電·供電距離達 40M
指示燈	PWR、LAN0、LAN1、4 個信號強度指示燈
天線覆蓋角度	水準方向：65° 垂直方向：35°
產品尺寸	224x79x60(mm)
使用環境	工作溫度：-30°C ~ 70°C 存儲溫度：-40°C ~ 70°C 工作濕度：10% ~ 90%RH 不凝結 存儲濕度：5% ~ 90%RH 不凝結
防塵、防水等級	ASA 工程塑料殼體·IP55 等級防塵、防水

產品規格

型號	TL-S2-1KM 攝像頭端&TL-S2-1KM 錄像機端
是否支援寬電壓	橋接器支持寬壓供電：9V-25V
電源適配器	24V/0.25A
整機最大功率	2.75W (不含電源適配器) 3.75W (含電源適配器)
無線工作模式	錄影機端、攝像頭端
網路設置	LAN 口連接: 靜態 IP、動態 IP
無線設置	<p>802.11b/g/n 模式</p> <p>自動通道選擇</p> <p>發射功率調整</p> <p>無線安全: WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)加密</p> <p>SSID 廣播/隱藏</p> <p>WDS</p> <p>通道頻寬選擇</p> <p>高級設置: Beacon 時槽、RTS 閾值、分片閾值、DTIM 間隔、AP 隔離、Short GI、WMM</p> <p>無線 MAC 地址過濾</p>
管理維護	<p>HTTP/HTTPS WEB 管理</p> <p>系統日誌</p> <p>Ping 看門狗</p> <p>由 TP-LINK 橋接器集中管理軟體統一管理</p>
系統工具	<p>系統狀態: 信號強度、雜訊強度、傳輸 CCQ、CPU 佔用率</p> <p>狀態監控: 輸送量/無線用戶端/介面/ARP</p> <p>頻譜分析</p> <p>速率測試</p> <p>Ping</p> <p>Traceroute</p>
系統優化	<p>硬體看門狗</p> <p>IGMP Snooping 優化</p>

型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

※