

TL-SG1024D

24 埠 Gigabit 桌上型/機架裝載型交換器

產品特色

- 24 個 10/100/1000Mbps 連接埠
- 創新的節能技術 · 節省耗電量最高達 20%
- 支援 MAC 位址自我學習、自動 MDI/MDIX 和自動交涉
- 隨插即用設計



產品規格

型號	TL-SG1024D	
硬體規格	標準與協定	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	連接介面	24 x 10/100/1000Mbps RJ45 連接埠 (自動協商/自動 MDI/MDIX)
	網路連接線	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 網路線 (最大 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e 或以上網路線 (最大 100m)
	風扇數量	無風扇
	物理安全鎖	無
	電源供應	100-240VAC, 50/60Hz
	尺寸大小(長 x 寬 x 高)	294*180*44 毫米(mm)
	安裝	可安裝於機架
	最大功耗	13.08W(220V/50Hz)
產品效能	最大散熱量	44.63BTU/h
	背板頻寬	48Gbps
	封包轉發速率	35.7Mpps
	MAC 位址表	8K
	巨型訊框	10KB
	節能技術	有
其他規格	傳輸模式	儲存並轉發
	認證	FCC, CE, RoHS, BSMI
	包裝內容	24 埠 Gigabit 桌上型/壁掛交換器、電源線、安裝手冊、安裝機架套件、橡膠墊
	環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F); 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F); 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。