

IB53R5-F3

5MP 網路紅外線 30 米槍型攝影機



產品規格

型號	IB53R5-F3
SoC 系統晶片	台灣 NOVATEK 晶片
影像感測器	1/2.7" 5MP CMOS 感測器 ; SC530AI
壓縮	音訊 : G711
Onvif	Profile S / Profile T
影像串流	雙流
視頻解析度&幀速率	主碼流 : 2880x1620@30(25)fps, 2560x1440@30(25)fps, 2048x1536@30(25)fps, 1920x1080@30(25)fps, 1280x720@30(25)fps, 960x540@30(25)fps, 720x480@30(25)fps, 640x360@30(25)fps 子碼流 : 1280x720@30(25)fps, 960x540@30(25)fps, 720x480@30(25)fps, 640x360@30(25)fps, 360x240@30(25)fps, 320x180@30(25)fps
影像位元傳輸率	64Kbps-12Mbps, 支援 CBR-VBR
寬動態範圍	YES
數碼變焦	YES
白平衡	自動/室內/戶外/手動
白天/夜晚	自動/日間模式/ 夜間模式/ 外部控制
快門 / 曝光類型	自動 / 1/30 (25) ~ 1/10000
數位降噪	2DNR、3DNR
訊號雜訊比 (訊噪比)	≤40db (自動增益控制: 關)
OSD 顯示器	攝影機名稱/日期和時間·顯示位置 可調整
圖像設置	亮度·飽和度·對比度·清晰度·圖像增強·抗閃爍 翻轉模式可透過客戶端軟體或 Web 瀏覽器進行調整
浮水印	YES
ICR 鏡頭	3.6mm 5MP Lens (6mm 可選)
最小照度	0.001 Lux @F1.2 ; 0 Lux @F1.2 (IR On)
紅外線範圍	30 米紅外線距離
ROI 關注區域 (Region of interest)	4 個區域
Privacy mask (私隱遮擋)	8 個區域
音訊 輸入 / 輸出	Mic. In / RCA - LINE out
警報輸入 / 輸出	1 in / 1 out
SD 卡存儲	外殼可選擇定製
智能檢測功能	可選動作感應: 視頻篡改、線路交叉檢測、入侵檢測、移動檢測
網路介面	10M / 100M Base-TX Ethernet
協定	IPv4 / HTTP / SMTP / DNS / DDNS / RTSP / TCP / UDP / DHCP / RTP / NTP / ARP / P2P
網路連接	10
瀏覽器	IE (Edge/Firefox/Chrome 跟進新程序)
遠端程式	支援 Windows 11 / 10 / 8 / 7 · 適用於 Mac / iPhone / iPad / Android 手機和平板電腦的應用程式
POE (乙太網供電)	內置 ; IEEE802.3af
防護級別	IP66 防護等級
工作環境	-20°C~60°C · 0~90% 相對濕度
尺寸 / 重量	58(W) x 63(H) x 108(L) mm / 600g.
功耗	12 VDC, max. 7 W

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。