

TL-SG1016D

16 埠 Gigabit 交換器

產品特色

- 16 個 10/100/1000Mbps 連接埠
- 創新的節能技術，節省耗電量最高達 40%*
- 支援 MAC 位址自我學習、自動 MDI/MDIX 和自動交涉
- 隨插即用設計



產品規格

型號		TL-SG1016D
硬體規格	標準與協定	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	連接介面	16 x 10/100/1000Mbps RJ45 連接埠 (自動協商/自動 MDI/MDIX)
	網路連接線	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 網路線 (最大 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e 或以上網路線 (最大 100m)
	風扇數量	無風扇
	物理安全鎖	無
	電源供應	100-240VAC, 50/60Hz
	尺寸大小(長 x 寬 x 高)	294*180*44 毫米(mm)
	最大功耗	9.26W(220V/50Hz)
	最大散熱量	31.60BTU/h
	背板頻寬	32Gbps
產品效能	封包轉發速率	23.8Mpps
	MAC 位址表	8K
	巨型訊框	10KB
	節能技術	有
	傳輸模式	儲存與轉發

產品規格

型號	TL-SG1016D	
其他規格	認證	FCC, CE, RoHs, BSMI
	包裝內容	16 埠 Gigabit 桌上型/壁掛交換器 電源線 安裝手冊 壁掛套件 橡膠腳
	環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F); 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F); 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。