

## VIGI C250

5MP 全彩球型監視器/商用網路監控攝影機



### 產品特色

- **5MP 超高分辨度**：本款攝影機配備了 5MP 解析度，足以捕捉到更細緻的影像。
- **24H 全彩畫面**：借助大光圈鏡頭、高靈敏感測器和補光燈，即使在漆黑的環境下也能捕捉 24 小時的全彩細緻影像。
- **人&車辨識**：可區別人及車輛物體，因此接收到的事件通知會更精確。
- **智慧偵測**：主動偵測異常事件，如區域入侵偵測及越線偵測，立即向您發送通知。
- **人&車分析**：使用一系列屬性尋找感興趣的人和車輛，從而提高搜尋效率。
- **內建麥克風**：攝影機內建麥克風，可錄製攝影機半徑 4 公尺內的聲音。
- **IK10 防破壞 & IP67 防塵防水**：這款 VIGI 球型攝影機具有防破壞、堅固外殼和防水的設計，堅固耐用，能夠承受破壞和惡劣環境，適用於任何需要持續性安全監控的地點。
- **H.265+<sup>+</sup>**：在不佔用額外頻寬的情況下，您的攝影機可傳輸經壓縮後的清晰影像，如此可節省硬碟空間、降低網路的負載，在不犧牲影像品質的情況下減少監控成本。
- **智慧智像提升**：VIGI 的專業影像處理技術大幅提升了影像的品質，這對於您的監控安全需求十分重要，包含智慧紅外線、真 WDR、3D DNR 和夜視。
- **PoE/12V DC**：兩種供電方式提供彈性的安裝佈署，讓佈線更加輕鬆。
- **彈性管理和儲存**：通過四種管理方式全面掌控您的環境安全，包含網頁介面、NVR 監控主機介面、VIGI app 以及 VIGI Security Manager 軟體管理程式。每種方式都能進行本地存取，也能將記憶卡放在 SD 卡槽中進行儲存（最高支援 256 GB）。

### 產品規格

型號	VIGI C250	
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 至 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux ; 0 Lux 紅外線/白光
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	2.8/4 mm
	光圈	2.8 mm : F1.6 4 mm : F1.6
	視角範圍	2.8mm : 水平 FOV : 109°、垂直 FOV : 57°、對角 FOV : 128° 4mm : 水平 FOV : 90°、垂直 FOV : 48°、對角 FOV : 107°
	鏡頭接口	M12*P 0.5

## 產品規格

型號	VIGI C250	
鏡頭	DORI 距離	2.8 mm 偵測：64 m (209 ft) 觀察：27 m (87 ft) 識別：13 m (42 ft) 辨識：6 m (21 ft)
		4 mm 偵測：80 m (262 ft) 觀察：33 m (109 ft) 識別：16 m (52 ft) 辨識：8 m (26 ft)
影像	最高解析度	2880 X 1620
	主串流	偵率： 50Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 解析度： 2880x1620、2688x1520、2304x1296、2048x1280、1920x1080、1280x720 備註：如圖像旋轉設定至 90° 或 270°，幀率最高只支援至 20 fps。
		偵率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度： 704x576、640x480、352x288、320x240 備註：如圖像旋轉設定至 90° 或 270°，幀率最高只支援至 20 fps。
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	主設定檔/高設定檔
	H.264+	主串流支援
	H.265 類型	主設定檔 <sup>△</sup>
	H.265+	主串流支援 <sup>△</sup>
	影像碼率	主串流：256 Kbps 至 6 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps

## 產品規格

型號	VIGI C250	
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120 dB
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
照明	紅外線 LED	數量：1 範圍：30m 波長：850nm
	白光燈	數量：1 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~360°、垂直：0°~85°
聲音	語音通信	N/A
	語音輸入	支援
	語音輸出	N/A
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證
	協定	TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP、UDP、SSL/TLS
	API 協定	ONVIF (Profile S)
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、VIGI NVR、網頁
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 及以上版本 Firefox® 52 及以上版本 Safari® 11 及以上版本 Microsoft® Edge 91 及以上版本
	雲端	支援
	ONVIF	支援

## 產品規格

型號	VIGI C250	
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
	警報	N/A
	Reset 按鈕	支援
	電源	DC 供電埠
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	N/A
	聲音	N/A
警報與事件管理	智慧偵測	人物及車輛辨識、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物品丟棄偵測、物體移除偵測、遊蕩偵測、場景變更偵測
	基本偵測	移動偵測、鏡頭遮擋偵測、異常(非法登入)、場景變更偵測
	報警聯動	記憶卡影像儲存、訊息推送、白光燈閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推送
深度學習功能	多目標類型偵測	支援同時偵測和捕捉人物及車輛
	人臉辨識	N/A
	人臉比較	N/A
一般規格	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、線材防水配件、壁掛配件
	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	儲存濕度	95% 或更低 (無凝結)
	運作濕度	95% 或更低 (無凝結)
	材質	塑膠
	淨重	0.28 Kg
	總重	0.47 Kg
	電源供應	12V DC ± 5% · 最大 7 W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE : 802.3af/at · class 0 · 最大 8 W
	防護	IP67、IK10
	產品尺寸 (L x W x H)	Φ115x85.7 mm
認證	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。