



## DN-32332

### 32 路 8MP 嵌入式 NVR 監控錄放影機

#### 產品規格

| 型號   |       | DN-32332   |
|------|-------|--|
| 系統   | 多工    | 真正全六工操作-可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控                             |
| 影像   | 格式    | 網路攝影機：支援 ONVIF Profile S/T                                       |
|      | 輸入    | 網路攝影機：至多 16-CH · 8MP/CH  |
|      | 輸出    | HDMI：最高 3840x2160 · VGA：最高 1920x1080；CVBS                        |
| 錄影   | 壓縮    | 聲音：ADPCM   |
|      | 錄影解析度 | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720x480                               |
|      | 模式    | 手動/排程/警報/移動  |
|      | 預錄時間  | 0 - 10 秒   |
|      | 錄影時間  | 0 - 60 分   |
| 聲音   | 輸入    | 1 組 RCA-jack · Line-in 訊號 (0.1-1Vrms)                            |
|      | 輸出    | HDMI；1 組 RCA-jack · Line-out 訊號 (0-1Vrms)                        |
| 顯示   | 分割視窗  | 1/4/7/9/16   |
|      | 幀數    | 每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀                                    |
|      | 數位放大  | X2 · X4  |
| 回放   | 最大幀數  | 90fps@8MP / 360fps@1080p / 720fps@720p                           |
|      | 同步回放  | 32ch (360fps@2MP)  |
|      | 搜尋    | 日期/時間 · 攝影機 · 警報 · 移動與影像消失                                       |
|      | 操作    | 常速 · 快放 · 快倒 · 暫停 · 停止 · 與快照等                                    |
| 儲存裝置 | 硬碟    | 2 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大 12TB)                                   |
|      | 硬碟擴充  | 選配 · 1 組 eSATA 接頭  |
|      | 備份    | 1 USB 3.0 port & 2 USB 2.0 port · Self playback for backup files |
| 警報   | 輸入    | 16 組 (低電位觸發)；支援網路攝影機的警報輸入  |
|      | 輸出    | 4 組輸出(2 組常開 · 2 組常閉)；支援網路攝影機的警報輸出                                |

## 產品規格

| 型號             |          | DN-32332  |
|----------------|----------|---|
| 網路與其他          | 網路視頻接入帶寬 | 最高 320Mbps 網路攝影機輸入碼流 (包含即時顯示)   |
|                | 乙太網路     | 2 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭 或 1 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭 + POE   |
|                | PoE      | 選配 · 最多 16/8 端口 (支援 802.3 AT/AF)  |
|                | 電子郵件/通報  | 警報通知  |
|                | 影像監看回放   | I.E.與 HEM : 1/4/9/16/25/36/49/64 分割視窗與跳台顯示 HEM : 動態電子地圖顯示 ; 多碼流   |
|                | 通訊協定     | TCP/IP · HTTP · PPPoE · DHCP · DDNS · FTP · TSP · NTP · RTSP · UPnP · P2P   |
|                | 遠端用戶     | 至多 8 個用戶同時連線  |
|                | 遠端主機     | 支援 Windows 10/8/7 · 多碼流 · 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機 · 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用                              |
| 控制/<br>POS/GPS | 遙控器      | 1 支遙控器可控制 4 台監控用網路錄放影機  |
|                | RS-232   | 選配 · 1 組 D-type 接頭 · 支援 PTZ · 鍵盤 · POS · or GPS   |
|                | RS-485   | 2-pin 接頭 · 支援鍵盤控制或 PTZ 控制或 POS  |
| 設定             | 本機       | 前面板按鍵 · 遙控器 · USB 滑鼠 · 或 RS-485 鍵盤 OSD 設定   |
|                | 遠端       | 設定 · 上/下載 (可在 Windows/Mac/iPad/Android phone 使用的應用軟體)   |
| 可靠性            | 系統回復     | 斷電復電後自動開機 ; 看門狗計時器  |
|                | 安全性      | 多層密碼(4 種權限 · 18 組使用者)與遠端存取認證  |
| 重量與尺寸          |          | 430(W) x 350(D) x 66(H)mm · 5.0KG (without HDD)<br>DN-5064AR2/5032AR2/ 5016AR2: 430(W) x 280(D) x 55(H)mm · 4.5KG (without HDD) |
| 電力             | 電源       | +12VDC · 8.33A w/o PoE and +48VDC w/PoE   |
|                | 功率消耗     | 最高 60W Max. w/o PoE<br>PoE : IEEE802.3af compliant and 180W total (Optional IEEE802.3at)  |
| 操作溫度           |          | -20°C ~ +65°C   |

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。