

TL-SG105

5 埠 10 / 100 / 1000Gbps 桌上型交換器

產品特色

- 5× 10 / 100 / 1000 Mbps 自動協商 RJ45 連接埠支援自動 MDI / MDIX
- 隨插即用 · 無須設定
- 802.1p/DSCP QoS 和 IGMP Snooping 功能
- 耐用的金屬機殼 · 桌上型/壁掛選擇以及無風扇設計
- IEEE 802.3x flow control 提供可靠的資料傳輸
- 綠色乙太網路技術降低電力耗損
- 在您網路架構內監控和定位迴圈相關問題 · 確保網路不受迴圈影響



產品規格

型號		TL-SG105
硬體規格	標準與協定	IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x · IEEE 802.1p
	連接介面	5× 10/100/1000Mbps 網路連接埠(RJ45) 自動協商 · 自動 MDI/MDIX
	風扇數量	無風扇
	外接電源供應器	外接電源供應器 (輸出: 5VDC / 0.6A)
	LED 指示燈	系統電源 每一 RJ-45 連接埠皆有一個 Link / Act 指示燈
	尺寸大小(長 x 寬 x 高)	100 x 98 x 25 毫米(mm)
	最大功耗	3.0 W (220 V / 50 Hz)
	最大散熱量	10.23 BTU/h
產品效能	封包轉發速率	7.4 Mpps
	MAC 位址表	2K
	封包緩衝記憶體	1 Mb
	巨型訊框	16 KB
軟體規格	進階功能	綠能科技 802.3X Flow Control 802.1P / DSCP QoS (V2 以上版本) IGMP Snooping 迴圈預防

產品規格

型號		TL-SG105
軟體規格	傳輸模式	儲存與轉發
其他規格	認證	CE · FCC · RoHS · BSMI
	包裝內容	5 埠 10 / 100 / 1000Mbps 桌上型交換器 TL-SG105 電源供應器 安裝手冊
	環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 運作濕度：10% ~ 90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。