

VIGI S385

VIGI 8MP 戶外全彩槍型網路監控攝影機

產品特色

- 4K (8MP) 超高清HD以及24小時全彩
- 人像 & 車輛辨識
- 智慧偵測
- 強化智慧影像技術
- 主動防禦及雙向語音
- IP67防水防塵
- H.265+壓縮技術
- 12V DC/PoE



產品規格

型號		VIGI S385
攝影機	感光元件	1/2.7" 進階掃描CMOS
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
	快門速度	1/3 to 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux; 0 Lux 具備紅外線/白光
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
鏡頭	類型	固定焦距鏡頭
	焦距	2.8/4 mm
	光圈	F1.6
	視角範圍	2.8mm : 水平 FOV: 111.4°, 垂直 FOV: 58.8°, 對角線 FOV: 134° 4mm : 水平 FOV: 91.5°, 垂直 FOV: 46.1°, 對角線 FOV: 109.6°
	鏡頭接口	M12*P 0.5
	DORI 距離	2.8 mm 偵測: 85 m (278 ft) 觀察: 35 m (116 ft) 識別: 17 m (56 ft) 辨識: 8 m (28 ft) 4 mm 偵測: 107 m (350 ft) 觀察: 44 m (146 ft) 識別: 21 m (70 ft) 辨識: 11 m (35 ft)

產品規格

型號		VIGI S385
角度調整 (手動)	距離	水平移動：0° to 360°、垂直傾斜：0° to 90°、旋轉：0° to 360°
照明	紅外線 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：2 • 範圍：30m • 波長：850nm
	白光燈	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：2 • 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	3840 X 2160
	主串流	<p>幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps</p> <p>解析度： 3840x2160, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps。 • 如果啟用 120dB · 則幀率僅支援最高 20fps。
	子串流	<p>幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps</p> <p>解析度： 704x576, 640x480, 352x288, 320x240</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps。 • 如果啟用 120dB · 則幀率僅支援最高 20fps。
	碼率控制	CBR、VBR
	影像壓縮	<ul style="list-style-type: none"> • 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 • 子串流：H.265/H.264
H.264 類型	高設定檔	
H.264+	支援主串流	
H.265 類型	主設定檔*	
H.265+	支援主串流*	
影像碼率	主串流: 256 Kbps - 6Mbps 子串流: 64 Kbps - 512 Kbps	

產品規格

型號		VIGI S385
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120 dB
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP、UDP、SSL/TLS
	ONVIF	支援
	API協定	ONVIF (Profile S)
	同時觀看畫面	3 條主串流 & 3 條子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、Web網頁介面、VIGI VMS
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 以上 Firefox® 52 以上 Safari® 11 以上 Microsoft® Edge 91 以上
	雲端	支援
	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 人&車辨識 • 入侵偵測 • 越線偵測 • 進入區域偵測 • 離開區域偵測 • 物體遺留偵測 • 物體移出偵測 • 徘徊偵測 • 智慧畫面 • 人物偵測 • 車輛偵測
	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 動態偵測 • 影像竊改偵測 • 異常偵測 (非法登入) • 場景變更偵測

產品規格

型號		VIGI S385
警報與事件管理	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> • 記憶卡影片錄製 • 訊息推播 • 聲音告警 • 白光閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推播
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
	警報	不支援
	Reset 按鈕	支援
	電源	DC 供電埠
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	不支援
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 或更低 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件
	材質	金屬
	淨重	0.525 Kg
	電源供應	<ul style="list-style-type: none"> • 12V DC ± 5% · 最大10.5 W · 5.5 mm 同軸電源供電 • PoE: 802.3af/at · class 0 · 最大11.5 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	74 × 184 × 74 mm
認證	CE · NTRA · VCCI · KC · BSMI · FCC · IC	

尺寸圖



※型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電查詢。