



## VIGI NVR2016H-16P

### 16 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)

#### 產品特色

- 4K HDMI 影像輸出 & 16 MP 解碼能力：提供高達 8 MP 更清晰的影像解析度，以及 8 路 2 MP+ 的解碼能力，讓您可以同時享用更多頻道的即時畫面及回放。
- 90 W PoE 供電：16 個 802.3af/at 標準的 PoE+ 連接埠，提供 90W 電力供應。
- 16 路同時回放\*：同時最多可回放 16 台攝影機，增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- H.265+：攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間，減輕網路負載，在減少監控成本的同時不犧牲影響品質。
- ONVIF 相容性△：從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機，建立強大且多樣的網路影像。
- 自動初始化以快速設定：只要點擊“自動初始化”即可對攝影機及硬碟進行基本設定，大大減少設定時間。
- 7 天 24 小時連續錄製：可儲存最多至 20 TB(1048 儲存天數\*\*)所有連線攝影機的影像，提供更快、更方便的存取。
- 雙向語音：藉由語音對話功能的支援，在任何地方您可逼退潛在的竊賊或入侵者。
- 遠端監控：VIGI app 和用戶端工具使遠端監控更容易，提供更多便利性。

#### 產品規格

型號		VIGI NVR2016H-16P
影像/聲音	IP 影像輸入	16 路
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出解析度	1 畫面解析度：3840x2160/30Hz、1920x1080/60Hz、1680x1050/60Hz、1440x900/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面解析度：1920x1080/60Hz、1680x1050/60Hz、1440x900/60Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz
	影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
	多畫面顯示	1/4/6/8/9/16
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	影像壓縮	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

## 產品規格

型號		VIGI NVR2016H-16P
解碼技術	同時回放	16 個畫面
	容量	25fps : 2-ch @ 8MP、4-ch @ 4MP、8-ch @ 2MP 30fps : 4-ch @ 3MP、2-ch @ 5MP
錄製管理	錄製模式	手動錄影、排程錄影、移動偵測錄影
	回放模式	即時回放、一般回放、標記回放、事件回放
	備份模式	定期備份、影像剪輯備份
	回放功能	播放、暫停、停止、快進、快退、依幀數播放、全螢幕、影像剪輯、匯出剪輯、數位縮放、鎖定錄影、語音開/關
網路	協定	UPnP (隨插即用)、NTP (網路校時)
	Mobile 支援系統	Android、iOS
	支援瀏覽器	Chrome (57+)、Firefox (52+)、Edge (91+)
	相容性	ONVIF、CGI
外部介面	網路介面	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路介面
	USB 介面	1 個前置 USB 2.0 連接埠、1 個後置 USB 2.0 連接埠
	音頻介面	1 個聲音輸入；1 個聲音輸出
	警報輸入/輸出	N/A
	序列埠介面	N/A
	電源供應	1 個 DC 插孔
	Reset 按鈕	支援
	喇叭	N/A
	eSATA	1 個連接埠
	HDMI	1 個連接埠
	VGA	1 個連接埠
硬碟	SATA	2 SATA 介面
	硬碟容量	單顆 HDD 容量最高支援 10 TB
POE	標準	符合 802.3at/af 標準
	介面	1- 8、RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網連接介面
	PoE 供電量	所有 PoE+ 連接埠總供電為 90 W，每埠最高供電 30 W
警報	一般警報	移動偵測、影像遮擋、越線偵測、入侵偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物品遺留/移除偵測、車輛偵測、人物偵測、智慧框
	異常警報	影片訊號遺失、離線和 IP 衝突、硬碟異常、登入異常、風扇異常
	警報連動	錄影、白光警報、蜂鳴器、Log、聲音警報

## 產品規格

型號		VIGI NVR2016H-16P
一般規格	儲存溫度	-40~70 °C
	儲存濕度	10%~90% RH 無凝結
	包裝內容	VIGI 網路監控主機
		電源變壓器
		電源線
		HDD 電源線
		HDD 數據線
		安裝配件
	運作溫度	滑鼠
		快速安裝手冊
		NVR : -10~55 °C
		電源變壓器 : 0~40 °C
		運作濕度
尺寸大小(長 x 寬 x 高)		330 × 285 × 45 mm
淨重		1.9 Kg
總重	3.2 Kg	
電源供應	53.5V DC/2.43A	
功耗	6.2 W (不含硬碟)	
	40 W (含硬碟)	
認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。