

## CA-5RA 中繼器門口機



- 明治牌電話式門口對講機系統 ( 門口機 + 中繼器 SY-333 ) 搭配陰極鎖使用
- 將門口機的 2 芯配線接至中繼器的 T,R 兩點
- 將中繼器上的 CO 兩點接至總機/主控盒的外線 PORT (佔外線一回路)
- 有電鎖者,請將電鎖盒內的 AC,EL 兩點接至中繼器的 AC,EL 兩點即可
- 訪客來訪時,如按本門口機,屋內的總機電話(如裝在外線 2)即會響鈴,只要接起電話即可與訪客對話

### ★安裝方式:

將門鈴拉兩芯線到中繼器

如要開起電鎖,也將電鎖上的兩芯電源線拉到中繼器

最後將電話總機的外線埠兩芯線接到中繼器即可

### ★使用方式:

當有人按門鈴時,電話會響,拿起即可與訪客對講。開鎖型按#即可開電鎖門,電動鐵捲門型按 3 上,6 停,9 下

## 產品規格

型號：CA-5RA 中繼器門口機

專屬中繼器用門口機,可搭配各型號中繼器

2 芯式配線

ABS 設計外觀,堅固耐用

生活防潑水設計

具微調開關,可調整大小聲

安裝方式：壁掛

此產品僅適用於總機電話系統,輸入: 110V/AC

尺寸：130 (長) X 98 (寬) X 24 (高) mm

※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電查詢。