



- 智能 H.264+ / H.264 雙流影像壓縮 · IVS 智慧型影像監控。
- 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物。
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入。
- 最多支援 24 路網路攝影機 · 每路最高可支援 500 萬畫素。
- 最高 96Mbps 接入頻寬。
- HDMI 與 VGA 影像同步輸出 · 最高解析度 1920×1080。
- 可裝置 2 個硬碟 · 容量最大可達 16TB(支援 8TB 硬碟)。
- 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)。

DHI-XVR5216A

16 路智慧型五合一 XVR

型號	DHI-XVR5216A	
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
顯示	影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA
	解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
	分割畫面	1、4、8、9、16、25
	OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移檢測、錄影
影像檢測&警報	觸發事件	錄音、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
	影像檢測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
	警報輸入	16 輸入
	警報輸出	3 輸出
回放&備份	回放分割畫面	1、4、9、16
	回放搜尋模式	按目標(人、車)分類進行搜尋
	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	內部硬碟	2 SATA Port · 容量可達16TB(支援8TB 硬碟)
	eSATA	N/A
輔助接口	USB	2 組 (1 組 USB 2.0 · 1 組 USB 3.0)
	RS232	N/A
	RS422	N/A
	RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
影像&聲音	影像輸入	16 路
	IP 影像輸入	16+8 路 · 每路最高可達 5MP
	聲音輸入/輸出	4 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
	雙向對講	支援第 1 路對講
錄影	壓縮	H.264+ / H.264
	解析度	1080P、1080N、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF

錄影	錄影速度	主碼流：1080P(1~15 fps)1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1/CIF/ QCIF (1~15fps)
	每一路位元率	1Kbps ~6144Kbps
	錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒
	網路	網路接口
	網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
	協議	ONVIF 2.42、CGI
電源	電源供應	DC12V 4A
	電源功耗	< 15W(無硬碟)
外觀	尺寸	1U、375 mm ×287 mm ×53mm
	重量	2.35kg(無硬碟)
	安裝方式	桌面安裝
環境	工作環境	-10°C~+55°C、濕度小於 90%
	儲存環境	-20°C~+70°C、濕度小於 90%

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。