



VIGI C350

VIGI 5MP 戶外全彩槍型監視器/商用網路監控攝影機

產品特色

- **5MP 超高解析度**：攝影機提供高達 5MP 的影像—更高畫質提供更細節的影像。
- **24h 全彩畫面**：即使在漆黑的環境中，透過高靈敏度感應器和內建的補光燈，也能取得 24 小時全彩細節。
- **人&車分類**：辨識人像和車輛，讓您可以接收更準確的事件通知。
- **智慧偵測**：主動偵測異常事件，如區域入侵和越界，並立即向您發送通知。
- **人&車分析**：透過特徵快速尋找感興趣的人和車輛，提高搜尋效率。
- **主動防禦**：當有異常事件時，立即以聲音及燈光警示潛在的入侵。
- **雙向語音**：藉由語音對話功能，在觀看任何地點的畫面時進行雙向對話。
- **IP67 防水防塵**：可靠的 IP67，確保穩定的戶外效能。
- **H.265+⁺**：在不影響影像品質的情況下壓縮視訊大小，減輕網路負載並節省磁碟空間。
- **強化智慧影像**：VIGI 處理視訊的專業技術，高度提升監控所需的質量，包括智慧 IR、True WDR、3D DNR 和夜視等功能。
- **彈性管理及儲存**：透過四種管理方式全面掌控您的環境安全，包含網頁介面、NVR 監控主機介面、VIGI App 以及 VIGI Security Manager 軟體管理程式。每種方式都能進行本地存取，也能將記憶卡放在 SD 卡槽中進行儲存（最高支援 256 GB）。

產品規格

| 型號 | | VIGI C350 |
|-----|---------|-------------------------|
| 攝影機 | 感光元件 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS |
| | 白天/夜晚切換 | 統一/排程/自動 |
| | 快門速度 | 1/3 to 1/10000 s |
| | 慢速快門 | 支援 |
| | 最低照度 | 0.005 Lux; 0 Lux 紅外線/白光 |
| | 日/夜機制 | 紅外線切換濾鏡 |
| 鏡頭 | 類型 | 固定焦距鏡頭 |
| | 焦距 | 4 mm |
| | 光圈 | F1.6 |

| 型號 | | VIGI C350 |
|-----------|---------|---|
| 鏡頭 | 視角範圍 | 2.8mm : 水平 FOV : 109°、垂直 FOV : 57°、對角線 FOV : 128° 4mm : 水平 FOV : 90°、垂直 FOV : 48°、對角線 FOV : 107° 6mm : 水平 FOV : 56°、垂直 FOV : 30.5°、對角線 FOV : 66° |
| | 鏡頭接口 | M12*P 0.5 |
| | DORI 距離 | 2.8 mm 偵測 : 63m (206ft) 觀察 : 27m (85ft) 識別 : 13m (39ft) 辨識 : 6m (19ft) 4 mm 偵測 : 80 m (262 ft) 觀察 : 33 m (109 ft) 識別 : 16 m (52 ft) 辨識 : 8 m (26 ft) 6 mm 偵測 : 120 m (393 ft) 觀察 : 50 m (164 ft) 識別 : 24 m (78 ft) 辨識 12 m (39 ft) |
| 角度調整 (手動) | 距離 | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360° |
| 照明 | 紅外線 LED | 數量 : 2 範圍 : 30m 波長 : 850nm |
| | 白光燈 | 數量 : 2 範圍 : 30m |
| | 照明開關控制 | 自動/排程/總是開啟/總是關閉 |
| 影像 | 最高解析度 | 2880 X 1620 |
| | 主串流 | 幀率 : 50Hz : 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz : 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 解析度 : 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 備註 : 如圖像旋轉設定至 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20 fps。 |
| | 子串流 | 幀率 : 50Hz : 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz : 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 解析度 : 704x576、640x480、352x288、320x240 備註 : 如圖像旋轉設定至 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20 fps。 |

| 型號 | | VIGI C350 |
|---------|----------|--|
| 影像 | 碼率控制 | CBR, VBR |
| | 影像壓縮 | 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264 |
| | H.264 類型 | 主設定檔/高級設定檔 |
| | H.264+ | 支援主串流 |
| | H.265 類型 | 主設定檔 [△] |
| | H.265+ | 支援主設定檔 [△] |
| | 影像碼率 | 主串流：256 Kbps 至 6 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps |
| 影像 | 影像設定 | 鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC |
| | 影像強化 | BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線 |
| | 寬動態範圍 | 120 dB 注意：啟用人和車輛分析時，僅支援 DWDR。 |
| | SNR | ≥ 52 dB |
| | 影像參數切換 | 支援 |
| | 隱私遮罩 | 最多 4 個遮罩 |
| | ROI | 1 區域 |
| | OSD 設定 | 支援 |
| 聲音 | 語音通信 | 雙向語音 |
| | 語音輸入 | 支援 |
| | 語音輸出 | 支援 |
| | 語音壓縮 | 支援 |
| | 音頻取樣率 | 8KHz |
| | 環境噪音過濾 | 支援 |
| | 聲音碼率 | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| 網路 | 協定 | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| | ONVIF | 支援 |
| | API 協定 | ONVIF (Profile S) |
| | 同時觀看畫面 | 3 主串流&3 子串流 |
| | 操作介面 | VIGI App、VIGI Security Manager |
| | 支援瀏覽器 | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| | 雲端 | 支援 |
| | 安全性 | 密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式認證 |
| 警報與事件管理 | 智慧偵測 | 人&車輛分類、區域入侵偵測、越界偵測、人物偵測、車輛偵測、進入區域偵測、離開區域偵測、物件遺留偵測、物件移出偵測、遊蕩偵測、場景變化偵測 |
| | 基本偵測 | 移動偵測、鏡頭遮蔽偵測、異常(非法登入)、場景變更偵測 |
| | 報警聯動 | 記憶卡影像儲存、訊息推送、聲音警告、白光燈閃爍 |
| | 聯動方式 | N/A |
| | 輸出通知 | 訊息推送 |

| 型號 | | VIGI C350 |
|--------|------------------|---|
| 深度學習功能 | 人&車分析 | 根據多種不同特徵搜尋、過濾感興趣的人或車輛，讓事件後的搜尋更精確及快速。 |
| | 人臉辨識 | N/A |
| | 人臉比較 | N/A |
| 介面 | 網路接孔 | 1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔，PoE |
| | 警報 | N/A |
| | Reset 按鈕 | 支援 |
| | 電源 | DC 供電埠 |
| | 本機存取 | 內建記憶卡卡槽，支援 MicroSD 卡最高 256GB |
| | 內建麥克風 | 支援，紀錄攝影機範圍內半徑 4.5 公尺內的任何活動 |
| | 內建喇叭 | 支援 |
| | 聲音 | N/A |
| 一般規格 | 運作溫度 | -30~60 °C |
| | 儲存溫度 | -40~60 °C |
| | 運作濕度 | 95%或更低(無凝結) |
| | 儲存濕度 | 95%或更低(無凝結) |
| | 包裝內容 | VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、防水線材配件、壁掛配件 |
| | 材質 | 塑膠 |
| | 電源供應 | 12V DC ± 5% · 最大 9W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE : 802.3af/at · class 0 · 最大 10.5W |
| | 防護 | IP67 |
| | 產品尺寸 (L x W x H) | 78.42× 186.88× 71.55 mm |
| | 認證 | CE、NTRA、VCCI、KC、BSMI、FCC、IC |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。