



HS-NK6321

NVR 網路型 錄放影機




- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定。
- 支援雙碼流，可在網路與本機端設定不同的 H.264+ 壓縮品質且可同時輸出支援
- 支援手機瀏覽 (iOS / Android)
- 雙向語音溝通
- 支援 16CH 同步回放 1 / 4 / 9 / 16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 支援多種瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線
- 支援人臉檢測和比對
- 支援多個 VCA (影像內容分析) 事件，例如物品遺留 / 丟失、區域入侵、跨線、影像異常。
- 支援車牌識別

RoHS **CE** **FC**

WITH CAMERA



HS-NK6321



系統	
壓縮模式	H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	16 CH
負載頻寬	160 Mbps
錄影解析度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
IP 影像輸出	HDMI 1 : 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 HDMI 2 : 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 VGA ×1 : 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
音訊	
聲音輸入	16 CH
雙向語音	RCA × 1
本地輸出	RCA × 1
錄影	
錄影碼流	雙碼流 / 單碼流
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影 / 智能錄影
幀率	12MP: 20fps 8MP or lower resolution: NTSC: 30fps
回放	
最大同時回放頻道	16 CH
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 標籤搜尋 / 智慧搜尋
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	
警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智能觸發
警報輸入 (IPC)	16 CH
警報輸入 (NVR)	8 CH
警報輸出 (IPC)	16 CH
警報輸出 (NVR)	4 CH
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail
儲存	
SATA	2
e-SATA	-
容量	每個硬碟最高支援至 14TB
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Andriod

人臉辨識功能	
頻道數	16 CH
人臉圖片數據庫	32 個 數據資料庫 10000 張臉部照片
計算能力	18 張 / 秒
人臉圖片搜索	支援以圖找圖
數據庫管理	添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片
人臉圖片添加	通過 APP · WEB 和本地 PC 添加臉部圖片
人臉圖片比較	支援白名單和黑名單警報
人臉追蹤	支援
人臉訊息統計圖	長條圖 / 圓餅圖
人臉訊息統計模式	按天、週、月、季度以及自定義時間段統計
介面裝置	
網路接口	RJ45 1000 Mbps × 2
PoE 接口	-
USB 介面	前面板 : USB 2.0 × 1 後面板 : USB 3.0 × 1 / USB 2.0 × 1
遙控器	需選配
網路	
連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF
瀏覽方式	支援授權 CMS(100CH) / 網路客戶端
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控
遠端控制	預覽 / 回放 / 備份 / PTZ 操作
其他	
電源	DC12V / 4A
消耗功率	≤ 10W (without HDD)
尺寸	380 × 268 × 48.1 (W × D × H) mm
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity