




# HS-NK431F

## NVR 網路型 錄放影機

- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定。
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 4CH 回放 1 / 4 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 支援 IE 瀏覽器 (Windows)
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

**RoHS** **CE** **FC**





## HS-NK431F

系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	4 CH
錄影解析度	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 × 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
IP 影像輸出	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
音訊	
聲音輸入	4 CH IPC 聲音輸入
雙向語音	-
本地輸出	-
音頻格式	G.711 A / U
錄影	
錄影碼流	雙碼流 / 單碼流
錄影模式	手動錄影 / 警報錄影 / 移動錄影 / 智能事件錄影
回放	
最大同時回放頻道	4 CH
搜尋	時間切片 / 時間 / 事件 / 標籤搜尋 / 智慧搜尋
智能搜尋	重點標示：特定事件紀錄 不同顏色：不同事件紀錄
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	
警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智能事件
警報輸入 (IPC)	4 CH
警報輸入 (NVR)	-
警報輸出 (IPC)	4 CH
警報輸出 (NVR)	-
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail

智能分析	
人臉頻道數	4CH
人臉比對	-
車牌辨識	支援
影像分析	人 / 車分類
其他功能	支援通過 Web Client 或手機 APP 的魚眼校正
介面裝置	
網路接口	RJ45 100 Mbps × 1
USB 介面	前面板：USB 2.0 × 1 後面板：USB 2.0 × 1
網路	
連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, RTSP, ONVIF, etc.
上傳 / 下載頻寬	40Mbps / 40Mbps
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
儲存	
SATA	1
e-SATA	-
容量	每個硬碟最高支援至 10TB
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Android
其他	
電源	DC12V / 1.5A
消耗功率	≤ 6W (without HDD)
尺寸 (mm)	255 × 222 × 45 (W × D × H)
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity
重量 (KG)	1.2