

# CTC-IP2532AF-AE

Smart H.265 五百萬畫素電控網路防護罩型攝影機



## 產品特色

- 1/2.8" 5 百萬像素 SONY IMAX335+MSTAR SSC30KQ(聯發科晨星半導體)晶片
- 支援圖像翻轉功能/數位寬動態功能
- 支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 內建 IR CUT 濾光鏡片,日夜同焦更精確
- 支援智能分析,人形偵測,自定義區域

## 產品規格

型號	CTC-IP2532AF-AE
影像元件	500 萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ
鏡頭	5M 2.8-12mm 電動變焦鏡頭
紅外線	12 陣列 LED
紅外線投射距離	約 60M-80M
訊號雜訊比	≥ 50dB
網路協議	支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議
畫面處理	H.265+/H.265/H.264 視頻編碼,支持碼流 0.1M~8Mbps 可調;支持幀率 1~30 幀/秒可調
最低照度	0.001 LUX /F1.2
支援 Onvif	支援
CGI	支援
支援手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
儲存	支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G(PS 選購)
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264
影像解析度	主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440,2304×1296, 1920×1080, 1280×720) 次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360
操作溫度/儲存溫度	-40°~+85°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE Option(PS 選購)

## 尺寸圖



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。