

# HUB-KAT-4V

## 4 路 光纖轉換器(轉 BNC)

### 產品特色

- 4 路同軸高清光端機 1080P 桌面式
- 產品支援市面上所有廠家同軸高清攝像機 200 萬 1080P



### 產品規格

型號	HUB-KAT-4V
光纖介面	FC 介面 · 單模單纖
傳輸距離	0-10km
輸入/出波長 發送端	1310nm 發送 1550nm 接收 ; 接收端 : 1550nm 發送 1310nm 接收
技術指標視頻	720p   25/30/50/60 幀 · 1080p   25/30 幀
輸入電平	>500mVp-p
輸出電平	1Vp-p
自動電纜均衡 1080p	75-5 同軸線支持 300m 720p : 75-5 同軸線支持 500m
輸入輸出阻抗	75 歐
物理介面	BNC 介面
視頻輸入	4
視頻/輸出	4
視頻採樣	100MHz
採樣頻寬	8bit
控制技術指標串列傳輸速率	1200-9600bps
誤碼率	<10 <sup>-9</sup>
工作模式	半雙工
其它規範指示燈	光鏈、電源、資料、視頻源指示燈
尺寸(mm)	165×135×25
電源	DC5V 2A
功耗	4 路發送端<10w · 4 路接收端<10w
使用濕度	10% - 90%
工作溫度	20°C-70°C

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。