

VIGI C540-4G

VIGI 4MP 戶外型全彩 4G

旋轉式監視器/商用網路監控攝影機

產品特色

- 4MP 高解析度：攝影機具備 4MP 解析度，以提供更細緻的影像。
- 24H 全彩：即使在完全黑暗的環境下，也能體驗清晰的 24 小時監控。
- 4G 行動網路：在沒有網路的環境中，也無需擔憂安裝和享受簡易的監控。
- 360° 監控：覆蓋每個角落和減少死角。
- 人&車分類：可區別人及車輛物體，因此接收到的事件通知將更精確。
- 智慧偵測：主動偵測如區域入侵和越線的異常事件，並立即向您發送通知。
- 自動追蹤：自動追蹤感興趣的人或車輛，並提供無縫且更長的影像。
- 主動防禦：當異常事件發生時，立即用聲光警告潛在的入侵者。
- 雙向語音：支援對講功能，無論在哪，當您觀看即時影像時都能進行雙向溝通。
- H.265+：以不犧牲品質的方式壓縮影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間。
- IP66 防塵防水：可靠的 IP66 提供穩定的戶外效能。
- 遠端管理：隨時隨地透過 VIGI App 或 PC 用戶端工具完全掌控您環境的安全。
- 本地儲存：本地端儲存最高支援至 256 GB (SD 卡插槽)。



產品規格

型號		VIGI C540-4G
攝影機	感光元件	1/3.06" 逐行掃描 CMOS
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
	快門速度	1/3 至 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux ; 0 Lux 紅外線/白光
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	4 mm
	光圈	F1.6
	視角範圍	水平 FOV : 80°、垂直 FOV : 43°、對角線 FOV : 94°
	鏡頭接口	M12*0.5

產品規格

型號		VIGI C540-4G
鏡頭	DORI 距離	偵測：80 m 觀察：33 m 識別：16 m 辨識：8 m
角度調整 (手動)	距離	<ul style="list-style-type: none"> • 水平：0°~348° • 垂直：0°~120°
PTZ	平移/俯仰 範圍	水平：0°~348°、垂直：0°~120°
	平移/俯仰 速度	水平旋轉速度： 可設定為 8° 至 44°/s · 預設速度：44°/s 垂直旋轉速度： 可設定為 8° 至 44°/s · 預設速度：44°/s
	手動控制速度	可設定 8° - 35°/s
	預設點	300
	巡邏掃描	8 巡邏路徑，每條路線最多 8 個預設點
	斷電記憶功能	支援； 斷電後自動恢復到之前的 PTZ 和鏡頭狀態
	自動歸位	支援； 預設點、巡邏掃描
	3D 定位	支援
照明	紅外線 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：2 • 範圍：30m • 波長：850nm
	白光燈	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：2 • 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	2560 X 1440

產品規格

型號		VIGI C540-4G
影像	主串流	<ul style="list-style-type: none"> • 幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • 解析度： 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 備註：如圖像旋轉設定至 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20 fps
	子串流	<ul style="list-style-type: none"> • 幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • 解析度： 640x480, 352x288, 320x240 備註：如圖像旋轉設定至 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20 fps
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	<ul style="list-style-type: none"> • 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 • 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	主設定檔/高設定檔
	H.264+	主串流支援
	H.265 類型	主設定檔
	H.265+	主串流支援
	影像碼率	<ul style="list-style-type: none"> • 主串流：256 Kbps 至 3 Mbps • 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> • 鏡像 • 亮度 • 對比 • 飽和度 • 銳利度 • 曝光、WDR • 白平衡 • 防止紅外線過度曝光 • 可由客戶端軟體調整 HLC • 旋轉 (90°/270°)
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	DWDR

產品規格

型號		VIGI C540-4G
影像	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	ONVIF	支援
	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	2 條主串流 & 2 條子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、Web 網頁介面
	支援瀏覽器	<ul style="list-style-type: none"> • Google Chrome® 57 and above • Firefox® 52 and above • Safari® 11 and above • Microsoft® Edge 91 and above
	雲端	支援
	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證
4G	標準	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
	SIM 卡類型	Nano SIM
	Cat.	4
	頻率	<ul style="list-style-type: none"> • LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28 • LTE-TDD: B 38/40/41 • WCDMA: B 1/5/8

產品規格

型號		VIGI C540-4G
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 人物及車輛分類 • 入侵偵測 • 越線偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 物品丟棄偵測 • 物品移除偵測 • 人物偵測 • 車輛偵測
	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 鏡頭遮擋偵測 • 異常(非法登入)
	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> • 記憶卡影像儲存 • 訊息推送 • 聲音警告 • 白光燈閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推送
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔
	警報	N/A
	Reset 按鈕	支援
	電源	電源孔
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256 GB
	內建 Nano-SIM 卡插槽	支援
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	N/A
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 以下 (無凝結)

產品規格

型號		VIGI C540-4G
一般規格	包裝內容	• VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、線材防水配件、壁掛配件、電源變壓器
	材質	塑膠
	淨重	0.69 Kg
	總重	1.16 Kg
	電源供應	12V DC/1A · 5.5mm 同軸電源供電
	天線	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：2 • 類型： 690~960&1710~2690MHz 雙極全向天線 • 增益： 天線 1：0.84dBi@690~960MHz, 2.85dBi@1710~2690MHz 天線 2：0.74dBi@690~960MHz, 3.06dBi@1710~2690MHz
	防護	IP66
	產品尺寸 (L x W x H)	120 × 182 × 201 mm (不含天線)
	認證	CE, RCM, BSMI, RoHS, NCC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。