



VIGI C540S

VIGI 4MP 戶外型 ColorPro

黑光夜視旋轉式監視器/商用網路監控攝影機

產品特色

- 超低光彩色夜視：即使在超低光條件下，無需補充任何光源，也能捕捉 24 小時 4MP 高品質彩色影像。
- 360° 監控：覆蓋每個角落，消除死角。
- 人臉辨識*：有效強化門禁管理和考勤管控，同時更好地保護隱私。*
- 人&車分析*：使用一系列屬性快速尋找有興趣的人員和車輛，提高搜尋效率。*
- 人&車分類：將人員和車輛與其他物體區分開來，以便您收到更準確的事件通知。
- 智慧偵測：主動偵測區域入侵、越線等異常事件，立即向您發送通知。
- True WDR 技術§：在高對比場景中呈現清晰的影像。
- 主動防禦：出現異常狀況時，立即以聲光警告潛在入侵者。
- 雙向語音：透過語音對話功能的支援，可在觀看即影像的同時隨時隨地進行雙向對話。
- H.265+：在不犧牲影像品質的情況下壓縮影像，減輕網路負載並節省儲存空間。
- IP66 防塵防水：可靠的 IP66，穩定戶外的運作效能。

產品規格

型號		VIGI C540S
攝影機	感光元件	1/1.79" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 至 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.0005 Lux ; 0 Lux 白光
	日/夜機制	N/A
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	4 mm
	光圈	F1.0±5%
	視角範圍	4mm: 水平 FOV : 104°、垂直 FOV : 55°、對角線 FOV : 127°
	鏡頭接口	M16*P 0.5

產品規格

型號		VIGI C540S
鏡頭	DORI 距離	4 mm 偵測：63 m 觀察：26 m 識別：13 m 辨識：6 m
PTZ	平移/俯仰 範圍	水平：0°至 348° · 垂直：0°至 105°
	平移/俯仰 速度	水平旋轉速度： 可設定為 8° 至 44°/s · 預設速度：44°/s 垂直旋轉速度： 可設定為 8° 至 44°/s · 預設速度：44°/s
	手動控制速度	可設定 8° - 35°/s
	預設點	300
	巡邏掃描	8 巡邏路徑 · 每條路線最多 8 個預設點
	斷電記憶功能	支援； 電源故障後自動回復先前的雲台及鏡頭狀態
	自動歸位	支援； 預設點、巡邏掃描
3D 定位	支援	
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~348°、垂直：0°~105°
照明	紅外線 LED	N/A
	白光燈	數量：2 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	2688 x 1520
	主串流	幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度： 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720

產品規格

型號		VIGI C540S
影像	子串流	幀率： 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度： 704x576, 640x480, 352x288, 320x240
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	主設定檔/高設定檔
	H.264+	主串流支援
	H.265 類型	主設定檔
	H.265+	主串流支援
	影像碼率	主串流：256 Kbps 至 6 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光、可由客戶端軟體調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC
	寬動態範圍	120dB 備註：當人臉辨識功能啟用時，僅 DWDR 支援
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
	ONVIF	支援

產品規格

型號		VIGI C540S
網路	API 協定	ONVIF
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、VIGI NVR、網頁
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 及以上版本 Firefox® 52 及以上版本 Safari® 11 及以上版本 Microsoft® Edge 91 及以上版本
	雲端	支援
	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證
警報與事件管理	智慧偵測	人物及車輛分類、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物品遺留偵測、物品移除偵測、遊蕩偵測、景觀變更偵測、智慧框
	基本偵測	移動偵測、遮擋偵測、異常(非法登入)
	報警聯動	記憶卡影像儲存、訊息推送、聲音警告、白光燈閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推送
深度學習功能	人&車分析	透過不同的屬性搜尋和過濾感興趣的人物或車輛，讓搜尋更快速、更容易
	人臉辨識	支援
	人臉比較	支援
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
	警報	N/A
	Reset 按鈕	支援
	電源	電源孔
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	N/A
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 以下 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機、快速安裝手冊、線材防水配件、壁掛配件
	材質	塑膠
	電源供應	12V DC ± 5% · 最大 13.13 W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE：802.3at · class 4 · 最大 16.47 W
	防護	IP66
	產品尺寸 (L x W x H)	120 × 172 × 203 mm
	認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。