

VIGI NVR1008H-8P

VIGI 8 路 PoE+ 網路監控主機



產品特色

- 4K HDMI 影像輸出 & 16MP 解碼能力: 提供高達 8MP 的更清晰影像解析度以及 8 路畫面顯示, 確保您可以從任何角度捕捉所有細節。
- 透過 PoE+ 讓安裝更簡單: 透過一條 RJ45 網路線連接您的 PoE 攝影機, 便能同時傳輸電源和資料, 讓攝影機無須另外連接變壓器。
- 8 路同時回放*: 同時最多可回放 8 台攝影機, 增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- H.265+: 攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像, 不佔用額外頻寬並節省硬碟空間, 減輕網路負載, 在減少監控成本的同時不犧牲影響品質。
- 支援 ONVIF[△]: 從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機, 建立強大且多樣的網路影像。
- 隨插即用: 允許新拆封尚未使用的 VIGI 攝影機自動新增至 NVR, 讓您接線即使用, 體驗前所未有的快速安裝。
- 24/7 全天持續錄製: 儲存所有連線的攝影機影像, 可另接高達 10 TB 的硬碟, 並提供更快速、更方便的存取。
- 遠端監控: 獨家 VIGI app、網頁介面和 VIGI Security Manager 讓便利的遠端監控不是夢, 無論何時何地都能觀看即時影像和回放。
- 雙向語音: 支援對講功能, 無論在哪, 當您觀看即時影像時都能進行雙向溝通。
- 安裝彈性: 將 NVR 安裝在機架上或放在桌上, 選擇適合您的安裝方式。

產品規格

型號		VIGI NVR1008H-8P
影像/聲音	IP 影像輸入	8 鏡頭
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz,
	影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
	多畫面顯示	1/4/6/8
解碼技術	解碼格式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	即時/回放解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	8 路
	容量	2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP

產品規格

型號		VIGI NVR1008H-8P
網路	協定	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
硬碟	SATA	1 SATA 介面
	硬碟容量	最高 10 TB
介面	網路接孔	1 RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面
	USB 接孔	2× USB 2.0
一般規格	運作溫度	-10~55 °C
	包裝內容	VIGI 網路監控主機(NVR) 電源供應器 HDD 螺絲 滑鼠 快速安裝手冊
	尺寸大小(長 x 寬 x 高)	294 × 180 × 44 mm
	PoE	標準: 802.3af/at
		PoE 連接埠: Ports 1-8 PoE 總供電: 53 W
	外接電源供應	53.5V DC/1.31 A
	功耗	2.38 W (無硬碟)
12.94 W (有硬碟)		

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。