



CTC-AH2250P

AHD 方塊針孔攝影機

產品特色

- 機芯性能優良，畫質清晰亮麗。
- 寬電源設計，可以在較寬電壓範圍工作。
- 綠色產品，低電流，低功耗，節能省電。
- 影像防雷，有效抵抗室外高壓雷擊，電網浪湧及靜電。
- 優質板材—PCB 板選用 A 級板材，厚度 1.6mm，堅固耐用。
- 經嚴格的老化測試，國際大品牌物料，造就產品一致性，穩定性強。

HD
ready

Full HD
1080

產品規格

型號	CTC-AH2250P
影像感應裝置	1/3" Pixelplus 1210 with 2008K Dahua 9801
有效像素	2M<NTSC>
解析度	1920 x 1080 超寬動態
最低照度	彩色 : 0.01Lux/F1.2x
信號雜訊比(ACG OFF)	≥ 50Db
Gamma 值	0.45
電子快門	1/60 (1/50) to 1/100,000sec.
鏡頭	尖錐 3.6mm
白平衡	Outdoor(1,800°K ~ 10,500°K) ; Indoor(4,500°K ~ 8,500°K)
增益控制	自動
光圈控制	自動
影像輸出端子	F 頭端子, 1.0Vp-p composite, 75Ω
工作溫度	-20°C~60°C/10%~95%RH
電源(±10%)	DC12V/1A
消耗功率(±10%)	80mah
外觀尺寸(mm)	40(L)×40(W)×32(H)mm /0.5kg
附件	造型腳架(壁掛、吸頂均可安裝)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。