

## VIGI S485

### VIGI 8MP 全彩塔型網路攝影機

#### 產品特色

- 4K (8MP) 超高 HD 畫質和全天候全彩
- 人像 & 車輛分類
- 智慧偵測
- 智慧影像提升技術
- 主動防禦和雙向語音
- IP67 防塵防水
- H.265+ 壓縮技術
- 12V DC/PoE



#### 產品規格

型號	VIGI S485	
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
	快門速度	1/3 至 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux ; 0 Lux 紅外線/白光
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	2.8/4 mm
	光圈	F1.6
	視角範圍	• 2.8 mm :
		水平 FOV : 111.4°、垂直 FOV : 58.8°、對角 FOV : 134°
視角範圍	• 4 mm :	
	水平 FOV : 91.5°、垂直 FOV : 46.1°、對角 FOV : 109.6°	
鏡頭接口	M12*P 0.5	

## 產品規格

型號	VIGI S485	
鏡頭	DORI 距離	<b>2.8 mm</b> 偵測：85 m 觀察：35 m 識別：17 m 辨識：8 m
		<b>4 mm</b> 偵測：107 m 觀察：44 m 識別：21 m 辨識：11 m
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~360°、垂直：0°~85°、旋轉：0°~360°
照明	紅外線 LED	數量：4 範圍：30m 波長：850nm
	白光燈	數量：4 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	3840 X 2160
	主串流	<b>幀率：</b> 50Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps <b>解析度：</b> 3840x2160, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 <b>備註：</b> • 如圖像旋轉設定至 90° 或 270°，幀率最高只支援至 20 fps。 • 如 120dB 啟用，幀率僅支援 20fps。
		<b>幀率：</b> 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps <b>解析度：</b> 704x576、640x480、352x288、320x240 <b>備註：</b> • 如圖像旋轉設定至 90° 或 270°，幀率最高只支援至 20 fps。 • 如 120dB 啟用，幀率僅支援 20fps。
	子串流	<b>幀率：</b> 50Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz：1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps <b>解析度：</b> 704x576、640x480、352x288、320x240 <b>備註：</b> • 如圖像旋轉設定至 90° 或 270°，幀率最高只支援至 20 fps。 • 如 120dB 啟用，幀率僅支援 20fps。
碼率控制	CBR, VBR	

## 產品規格

型號	VIGI S485	
影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	高設定檔
	H.264+	支援主串流
	H.265 類型	主設定檔*
	H.265+	主串流支援*
	影像碼率	主串流：256 Kbps 至 6 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 鏡像</li> <li>• 亮度</li> <li>• 對比</li> <li>• 飽和度</li> <li>• 銳利度</li> <li>• 曝光</li> <li>• WDR</li> <li>• 白平衡</li> <li>• 防止紅外線過度曝光</li> <li>• 可由客戶端軟體調整 HLC</li> </ul>
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120 dB
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	ONVIF	支援

## 產品規格

型號	VIGI S485			
網路	API 協定	支援 ONVIF (Profile S)		
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流		
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、網頁、VIGI VMS		
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 及以上版本		
		Firefox® 52 及以上版本		
		Safari® 11 及以上版本		
		Microsoft® Edge 91 及以上版本		
雲端	支援			
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證			
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人物及車輛分類</li> <li>• 入侵偵測</li> <li>• 越線偵測</li> <li>• 區域進入偵測</li> <li>• 離開區域偵測</li> <li>• 物體丟棄偵測</li> <li>• 物體移除偵測</li> <li>• 遊蕩偵測</li> <li>• 智慧框</li> <li>• 人像偵測</li> <li>• 車輛偵測</li> </ul>		
		基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移動偵測</li> <li>• 影像遮擋偵測</li> <li>• 異常(非法登入)</li> <li>• 景觀變更偵測</li> </ul>	
			報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 記憶卡影像儲存</li> <li>• 訊息推送</li> <li>• 聲音警告</li> <li>• 白光燈閃爍</li> </ul>
				聯動方式
		輸出通知		訊息推播
		介面	網路接口	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
			警報	N/A
Reset 按鈕			支援	
電源			DC 供電埠	

## 產品規格

型號	VIGI S485	
介面	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB**
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	N/A
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 或更低 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件
	材質	金屬
	淨重	0.48 Kg
	電源供應	12V DC ± 5% · 最大 11.5 W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE : 802.3af/at · class 0 · 最大 12.5 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	111 × 111 × 83.7 mm
認證	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。