

## VIGI C455

### VIGI 5MP 全彩塔型網路攝影機

#### 產品特色

- 5MP 超高畫質和全天候全彩
- 人像 & 車輛分析
- 人像 & 車輛分類
- 智慧偵測
- 強化智慧影像技術
- 主動防禦及雙向語音
- IP67 防水防塵
- H.265+壓縮技術



#### 產品規格

型號	VIGI C455		
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS	
	快門速度	1/3 至 1/10000 s	
	慢速快門	支援	
	最低照度	0.005 Lux ; 0 Lux 紅外線/白光	
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡	
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動	
鏡頭	類型	定焦鏡頭	
	焦距	2.8/4 mm	
	光圈	F1.6	
	視角範圍	• 2.8 mm :	水平 FOV : 111.4°、垂直 FOV : 58.8°、對角 FOV : 134°
		• 4 mm :	水平 FOV : 88°、垂直 FOV : 46°、對角 FOV : 105.4°
鏡頭接口	M12*P 0.5		

## 產品規格

型號	VIGI C455	
鏡頭	DORI 距離	<b>2.8 mm</b> 偵測：64 m 觀察：27 m 識別：13 m 辨識：6 m
		<b>4 mm</b> 偵測：80 m 觀察：33 m 識別：16 m 辨識：8 m
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~360°、垂直：0°~85°、旋轉：0°~360°
照明	紅外線 LED	數量：4 範圍：30m 波長：850nm
	白光燈	數量：4 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	2880 X 1620
	主串流	<b>幀率：</b> 50Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps <b>解析度：</b> 2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 <b>備註：</b> • 如圖像旋轉設定至 90° 或 270°，幀率最高只支援至 20 fps。 • 如 120dB 啟用，幀率僅支援 20fps。
		子串流
	碼率控制	CBR, VBR

## 產品規格

型號	VIGI C455	
影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	高設定檔
	H.264+	支援主串流
	H.265 類型	主設定檔*
	H.265+	支援主串流*
	影像碼率	主串流：256 Kbps 至 6 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 鏡像</li> <li>• 亮度</li> <li>• 對比</li> <li>• 飽和度</li> <li>• 銳利度</li> <li>• 曝光</li> <li>• WDR</li> <li>• 白平衡</li> <li>• 防止紅外線過度曝光</li> <li>• 可由客戶端軟體調整 HLC</li> </ul>
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120 dB 備註：啟用人物和車輛分析時，僅支援 DWDR (寬動態範圍)。
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
	聲音	語音通信
語音輸入		支援
語音輸出		支援
語音壓縮		支援
音頻取樣率		8KHz
環境噪音過濾		支援
聲音碼率		64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	ONVIF	支援

## 產品規格

型號	VIGI C455			
網路	API 協定	支援 ONVIF (Profile S)		
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流		
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、網頁、VIGI VMS		
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 及以上版本		
		Firefox® 52 及以上版本		
		Safari® 11 及以上版本		
		Microsoft® Edge 91 及以上版本		
雲端	支援			
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證			
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人物及車輛分類</li> <li>• 入侵偵測</li> <li>• 越線偵測</li> <li>• 區域進入偵測</li> <li>• 離開區域偵測</li> <li>• 物體丟棄偵測</li> <li>• 物體移除偵測</li> <li>• 遊蕩偵測</li> <li>• 智慧框</li> <li>• 人像偵測</li> <li>• 車輛偵測</li> </ul>		
		基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移動偵測</li> <li>• 影像遮擋偵測</li> <li>• 異常(非法登入)</li> <li>• 景觀變更偵測</li> </ul>	
			報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 記憶卡影像儲存</li> <li>• 訊息推送</li> <li>• 聲音警告</li> <li>• 白光燈閃爍</li> </ul>
				聯動方式
		輸出通知		訊息推播
		深度學習功能	人&車分析	依據多種不同的類型搜尋和篩選特定的人物或車輛，使事後事件搜尋更加快速便利。
		介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔，PoE
警報			N/A	
Reset 按鈕			支援	
電源			DC 供電埠	

## 產品規格

型號	VIGI C455	
介面	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB**
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	N/A
一般規格	運作溫度	-30-60 °C
	儲存溫度	-40-60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 或更低 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件
	材質	金屬
	淨重	0.48 Kg
	電源供應	12V DC ± 5% · 最大 11W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE : 802.3af/at · class 0 · 最大 12 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	111 × 111 × 83.7 mm
	認證	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。