

VIGI C445

VIGI 4MP 全彩半球型網路攝影機

產品特色

- 4MP 超高解析度和 24h 全彩
- 人 & 車分析
- 人像 & 車輛分類
- 智慧偵測
- 智慧影像加強技術
- 主動防禦和雙向語音
- IP67 防水防塵
- H.265+ 壓縮技術



產品規格

型號	VIGI C445	
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	白天/夜晚 切換	統一/ 排程/ 自動
	快門速度	1/3 - 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux; 0 Lux with IR/White light
	日/夜機制	IR Cut Filter
鏡頭	類型	固定鏡頭焦距
	焦距	2.8/4 mm
	光圈	F1.6
	視角範圍	<ul style="list-style-type: none"> • 2.8 mm: 水平 FOV: 100°, 垂直 FOV: 54°, 對角線 FOV: 118° • 4 mm: 水平 FOV: 80.4°, 垂直 FOV: 41.8°, 對角線 FOV: 98.7°
	鏡頭接口	M12*P 0.5

產品規格

型號	VIGI C445	
鏡頭	DORI 距離	2.8 mm 偵測：64 m 觀察：27 m 識別：13 m 辨識：6 m
		4 mm 偵測：80 m 觀察：33 m 識別：16 m 辨識：8 m
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~360°、垂直：0°~85°、旋轉：0°~360°
照明	紅外線 LED	數量：4 範圍：30m 波長：850nm
	白光燈	數量：4 範圍：30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	2688X1520
	主串流	幀率： 50Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps
		解析度： 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
	子串流	注意： • 若影像旋轉設定為 90° 或 270°，幀率最高支援 20fps。
幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度： 704x576、640x480、352x288、320x240		
	碼率控制	CBR, VBR

產品規格

型號	VIGI C445	
影像	影像壓縮	主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	高設定檔
	H.264+	主串流支援
	H.265 類型	主設定檔*
	H.265+	主串流支援*
	影像碼率	主串流：256 Kbps 至 6 Mbps 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> • 鏡像 • 亮度 • 對比 • 飽和度 • 銳利度 • 曝光 • WDR • 白平衡 • 避免過曝給紅外光 • 用戶端軟體可調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120 dB 注意：當人 & 車分析啟用後，只支援 DWDR。
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 個遮罩
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
	聲音	語音通信
語音輸入		支援
語音輸出		支援
語音壓縮		支援
音頻取樣率		8KHz
環境噪音過濾		支援
聲音碼率		64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	ONVIF	支援

產品規格

型號	VIGI C445		
網路	API 協定	支援 ONVIF (Profile S)	
	同時觀看畫面	3 條主串流 & 3 條子串流	
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、網頁、VIGI VMS	
	支援瀏覽器	<ul style="list-style-type: none"> • Google Chrome® 57 and above • Firefox® 52 and above • Safari® 11 and above • Microsoft® Edge 91 and above 	
	雲端	支援	
	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證	
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 人 & 車分類 • 入侵偵測 • 越線偵測 • 區域進入偵測 • 區域離開偵測 • 物體丟棄偵測 • 物體移除偵測 • 遊蕩偵測 • 智慧訊框 • 人像偵測 • 車輛偵測 	
	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 鏡頭遮蔽偵測 • 異常(非法登入) • 場景變更偵測 	
	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> • 記憶卡影像錄製 • 訊息推播 • 聲音警報 • 白光燈閃爍 	
	聯動方式	N/A	
	輸出通知	訊息推播	
	深度學習功能	人&車分析	根據多種不同屬性搜尋並過濾感興趣的人像或車輛，使搜尋更快更容易。
	介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
警報		N/A	
Reset 按鈕		支援	
電源		DC 電源孔	

產品規格

型號	VIGI C445	
介面	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256GB**
	內建麥克風	有; 可錄攝影機半徑 4.5 公尺內的所有聲音
	內建喇叭	支援
	聲音	N/A
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 以下 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件
	材質	金屬
	淨重	0.48 Kg
	電源供應	12V DC ± 5% · 最大 11W · 5.5mm 同軸電源供電 PoE : 802.3af/at · class 0 · 最大 12 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	111 × 111 × 83.7 mm
認證	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。