

VIGI S355

VIGI 5MP 戶外型全彩槍型網路攝影機

產品特色

- 5MP 超高清 HD 以及 24 小時全彩
- 人像 & 車輛分析
- 人物 & 車輛分類
- 智慧偵測
- 智慧影像強化技術
- 主動防禦及雙向語音
- IP67 防水防塵
- H.265+ 壓縮技術



產品規格

型號	VIGI S355	
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 至 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux; 0 Lux 具備紅外線/白光
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
鏡頭	類型	固定焦距鏡頭
	焦距	2.8/4/6 mm
	光圈	F1.6
	視角範圍	<p>2.8mm : 水平 FOV: 111.4°, 垂直 FOV: 58.8°, 對角線 FOV: 134°</p> <p>4mm : 水平 FOV: 88°, 垂直 FOV: 46°, 對角線 FOV: 105.4°</p> <p>6mm : 水平 FOV: 57.3°, 垂直 FOV: 31.3°, 對角線 FOV: 67.2°</p>

產品規格

型號	VIGI S355	
鏡頭	鏡頭接口	M12*P 0.5
	DORI 距離	<ul style="list-style-type: none"> • 2.8 mm 偵測: 64 m 觀察: 27 m 識別: 13 m 辨識: 6 m
		<ul style="list-style-type: none"> • 4 mm 偵測: 80 m 觀察: 33 m 識別: 16 m 辨識: 8 m
		<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm 偵測: 120 m 觀察: 50 m 識別: 24 m 辨識: 12 m
角度調整 (手動)	距離	水平移動: 0°~360°、垂直傾斜: 0°~90°、旋轉: 0°~360°
照明	紅外線 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 數量: 2 • 範圍: 30m • 波長: 850nm
	白光燈	<ul style="list-style-type: none"> • 數量: 2 • 範圍: 30m
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	2880 X 1620
	主串流	幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 注意: <ul style="list-style-type: none"> • 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps。 • 如果啟用 120dB · 則幀率僅支援最高 20fps。

產品規格

型號	VIGI S355	
影像	子串流	<p>幀率：</p> <p>50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps</p> <p>60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps</p> <p>解析度：</p> <p>704x576, 640x480, 352x288, 320x240</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps ·
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	<ul style="list-style-type: none"> 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	高設定檔
	H.264+	支援主串流
	H.265 類型	主設定檔*
	H.265+	支援主串流*
	影像碼率	<p>主串流: 256 Kbps - 6Mbps</p> <p>子串流: 64 Kbps - 512 Kbps</p>
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> 鏡像 亮度 對比 飽和度 銳利度 曝光 WDR 白平衡 防止紅外線過度曝光 可由客戶端軟體調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	<p>120 dB</p> <p>備註：啟用人車分析功能時 · 僅支援 DWDR ·</p>
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域

產品規格

型號	VIGI S355	
影像	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP、UDP、SSL/TLS
	ONVIF	支援
	API 協定	支援 ONVIF (Profile S)
	同時觀看畫面	3 條主串流 & 3 條子串流
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、Web 網頁介面、VIGI VMS
	支援瀏覽器	Google Chrome® 57 以上
		Firefox® 52 以上 Safari® 11 以上 Microsoft® Edge 91 以上
	雲端	支援
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要式身分驗證	
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 人&車辨識 • 入侵偵測 • 越線偵測 • 進入區域偵測 • 離開區域偵測 • 物體遺留偵測 • 物體移出偵測 • 遊蕩偵測 • 智慧框 • 人物偵測 • 車輛偵測

型號	VIGI S355	
警報與事件管理	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 影像遮擋偵測 • 異常偵測 (非法登入) • 場景變更偵測
	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> • 記憶卡影片錄製 • 訊息推播 • 聲音告警 • 白光閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推播
	深度學習功能	人&車分析
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
	警報	N/A
	Reset 按鈕	支援
	電源	DC 供電埠
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 256 GB**
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	不支援
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 或更低 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 壁掛配件
	材質	金屬
	淨重	0.525 Kg
	電源供應	<ul style="list-style-type: none"> • 12V DC ± 5% · 最大 9.7 W · 5.5 mm 同軸電源供電 • PoE: 802.3af/at · class 0 · 最大 10.7 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (L x W x H)	74 × 184 × 74 mm
	認證	CE、NTRA、VCCI、KC、BSMI、FCC、IC

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。