

## VIGI C340S

### VIGI 4MP 戶外型 ColorPro 夜視槍型攝影機

#### 產品特色

- 超低光源彩色夜視: 無須補光, 也能在超低光源環境中捕捉 24 小時 4MP 高品質和全彩影像
- 人臉辨識: 有效增強門禁管理和考勤控制, 同時更好地保護隱私
- 人 & 車分析: 使用一系列屬性快速尋找有興趣的人員和車輛, 提高搜尋效率
- 人 & 車分類: 辨識人像和車輛, 讓您可以接收更準確的事件通知
- 智慧偵測: 當有人越過邊界、進入您設定的區域或遮擋鏡頭時, 可接收通知並查看動態
- 真 WDR: 在高對比場景中呈現清晰的影像
- 主動防禦: 當異常情況發生時, 立即用聲音和燈光警告潛在的入侵者
- 雙向語音: 透過語音對話功能的支援, 可在觀看即影像的同時隨時隨地進行雙向對話
- H.265+: 不佔用額外的頻寬, 您的攝影機可傳輸壓縮過的清晰影像, 在不犧牲畫質的狀況下節省硬碟空間、減輕網路負載並降低監控成本
- IP67 防水防塵: 可靠的 IP67 提供穩定的戶外效
- 彈性管理並儲存: 可透過四種管理方式進行管理: 網頁、NVR UI、VIGI app 和 VIGI Security Manager。  
每種方式都能本地儲存, 也能連接 SD 卡 (最高 256GB) 進行儲存



#### 產品規格

型號	VIGI C340S	
攝影機	感光元件	1/1.8" 逐行掃描 CMOS
	白天/夜晚切換	統一/ 排程/ 自動
	快門速度	1/3 - 1/10000 s
	慢速快門	支援
	最低照度	0.0005 Lux; 0 Lux with white light
	日/夜機制	NA
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	4 mm
	光圈	F1.0
	視角範圍	4mm: 水平 FOV: 95.2°, 垂直 FOV: 50.6°, 對角線 FOV: 114.7°
	鏡頭接口	M16*P 0.5
	DORI 距離	<b>4 mm:</b> 偵測: 70 m (231 ft) 觀察: 29 m (96 ft) 識別: 14 m (46 ft) 辨識: 7 m (23 ft)

## 產品規格

型號	VIGI C340S	
角度調整 (手動)	距離	水平: -90° - 90° 垂直: -90° - 90°
照明	紅外線 LED	N/A
	白光燈	數量: 4 範圍: 30m
	照明開關控制	自動/排程/永遠開啟/永遠關閉
影像	最高解析度	2688 x 1520
	主串流	<b>幀率:</b> 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
		<b>解析度:</b> 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
		<b>注意:</b> 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps ·
	子串流	<b>幀率:</b> 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
		<b>解析度:</b> 705x576, 640x480, 352x288, 320x240
		<b>說明:</b> 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援至 20fps ·
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	主串流: H.265+/H.265/H.264+/H.264
		子串流: H.265/H.264
H.264 類型	主設定檔/高設定檔	
H.264+	主串流支援	
H.265 類型	主設定檔	
H.265+	主串流支援	
影像碼率	主串流: 256 Kbps 至 6 Mbps	
	子串流: 64 Kbps 至 512 Kbps	

## 產品規格

型號	VIGI C340S		
影像	影像設定	鏡像、亮度、對比、飽和度、銳利度、曝光、WDR、白平衡、防止紅外線過度曝光可由客戶端軟體調整、旋轉(90°/270°)	
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC	
	寬動態範圍	120 dB	
	SNR	≥ 52 dB	
	影像參數切換	支援	
	隱私遮罩	最多 4 個遮罩	
	ROI	1 區域	
	OSD 設定	支援	
聲音	語音通信	雙向語音	
	語音輸入	支援	
	語音輸出	支援	
	語音壓縮	支援	
	音頻取樣率	8KHz	
	環境噪音過濾	支援	
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)	
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS	
	ONVIF	支援	
	API 協定	ONVIF (Profile S)	
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流	
	操作介面	VIGI App、VIGI Security Manager、網頁、NVR	
	支援瀏覽器	Google Chrome®	57 及以上版本
		Firefox®	52 及以上版本
		Safari®	11 及以上版本
Microsoft® Edge		91 及以上版本	
雲端	支援		
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證		

## 產品規格

型號	VIGI C340S	
警報與事件管理	智慧偵測	人物及車輛分類、入侵偵測、越線偵測、人物偵測、車輛偵測、區域進入偵測、離開區域偵測、物體丟棄偵測、物體移除偵測、遊蕩偵測、景觀變更偵測
	基本偵測	移動偵測、遮擋偵測、異常(非法登入)、場景變更偵測
	報警聯動	記憶卡影像錄製、訊息推播、聲音警報、白光燈閃爍
	聯動方式	N/A
	輸出通知	訊息推播
深度學習功能	人&車分析	透過不同的屬性搜尋和過濾感興趣的人物或車輛，讓搜尋更快速、更容易
	人臉辨識	支援
	人臉比較	支援
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔, PoE
	警報	N/A
	Reset 按鈕	Yes
	電源	DC 電源孔
	本機存取	內建記憶卡卡槽·支援 MicroSD 卡最高 256GB
	內建麥克風	Yes; Records Anything Going on within a 15-ft Radius of the Camera
	內建喇叭	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	聲音	N/A
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下 (無凝結)
	儲存濕度	95% 以下 (無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機
		快速安裝手冊
		線材防水配件 壁掛配件
	材料	前方外殼: 金屬
		後方外殼: 塑膠
	電源供應	12V DC ± 5%, 最大. 10.1 W, 5.5mm 同軸電源供電 PoE: 802.3af/at, class 0, 最大. 11.5 W
	防護	IP67
產品尺寸 (L x W x H)	102× 236× 99 mm	
認證	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。