

EAP773

BE11000 吸頂式三頻 Wi-Fi 7 無線基地台

產品特色

- BE11000 三頻 Wi-Fi 7 : 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) · 緩衝將不再是問題。†
- 1 個 10G 的連接埠：解鎖 Wi-Fi 7 的所有潛能。
- 乾淨的 6 GHz 頻段：為您的 Wi-Fi 帶來更乾淨、更寬的頻段資源。
- 320 MHz 頻寬：高達 320 MHz 的頻寬能夠實現更多同時傳輸，達到最快的速度。‡
- 低延遲和干擾：多連接操作和 Multi-RUs 確保您的網路高效能‡
- 進階功能：支援集中管理、mesh 以及 AI 漫遊。△



產品規格

型號	EAP773	
硬體規格	連接介面	1× 10G 乙太網路孔
	按鈕	重置
	電源供應	802.3bt PoE 或 12V/2.5A DC
	功耗	支援智慧功耗管理 • 24.05 W (802.3bt · 完整功能性) • 20.92 W (12/2.5A · 完整功能性) • 22.4 W (802.3a t 降低 6GHz 功率) • 10.1. W (802.3af · 頻道關閉 · 僅晶片與 LAN 端運作)
	尺寸(長 x 寬 x 高)	8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm)
	天線類型	• 2.4 GHz: 2× 3.0 dBi • 5 GHz: 2× 3.0 dBi • 6 GHz: 2× 3.0 dBi
	藍牙	1 × 4.0 dBi · 藍牙 5.2 *需進行韌體更新
	安裝	吸頂/壁掛 (附有安裝套件)
無線網路規格	Coverage	140 m ² (1500 ft ²) [§]
	可容納無線裝置連線數量	2 GHz: 128**
		5 GHz: 128**
		6 GHz: 128**
	可同時連線用戶數	380+**
無線網路標準	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be	

產品規格

型號	EAP773	
無線網路規格	無線網路頻率	6 GHz、5 GHz 以及 2.4 GHz
	訊號速率	574 Mbps (2.4 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz) [†]
	無線網路功能	<ul style="list-style-type: none"> • MLO[‡] • 4K-QAM[‡] • MU-MIMO[‡] • HE320[‡] • Mesh[^] • BBS Coloring[‡] • OFDMA[‡] • 負載平衡 • 頻段引導 • 波束成型 • 無線傳輸公平性 • 多個 SSID : 24(每個頻段各 8 個) • 無線排程 • 重啟排程 • QoS(WMM) • 速率限制 • 固定 IP/動態 IP • RADIUS Accounting • MAC 認證
	無線網路安全性	<ul style="list-style-type: none"> • 強制門戶認證[^] • 存取控制 • MAC 過濾最大值 : 4,000 • 用戶端之間的無線隔離 • VLAN • 非法 AP 偵測 • WPA-Personal/Enterprise、WPA2-Personal/Enterprise、WPA3-Personal/Enterprise
	傳輸功率	<p>< 25 dBm (2.4 GHz)</p> <p>< 25 dBm (5 GHz)</p> <p>< 23 dBm (6 GHz)</p>
管理功能	Omada App	支援

產品規格

型號	EAP773	
管理功能	集中化管理	<ul style="list-style-type: none"> • Omada 雲端控制器 • Omada 硬體控制器 (OC300) • Omada 硬體控制器 (OC200) • Omada 軟體控制器
	雲端存取	支援，需搭配 OC300、OC200、Omada 軟體控制器，或 Omada 雲端控制器。
	E-mail 警示	支援
	LED 開/關 控制	支援
	管理 MAC 存取控制	支援
	SNMP	v1, v2c, v3
	系統登入本地/遠端系統日誌	支援
	Web 管理介面	支援
其他規格	認證	CE, FCC, RoHS, IC
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • EAP773 • 安裝指南 • 吸頂/壁掛套件 說明：包裝不包含供應器
	環境	<ul style="list-style-type: none"> • 運作溫度: 0–40 °C (32–104 °F) • 存放溫度: -40–70 °C (-40–158 °F) • 運作濕度: 10–90% RH 無凝結 • 存放濕度: 5–90% RH 無凝結

※ 型錄

規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。