

CTC-AH2500MA

紅外線戶外攝影機

產品特色

- TVI/CVI同軸音頻功能,內建高感度收音麥克風
- 內建 IR-CUT 切換·日夜間色彩效果還原度高。
- 高畫質影像傳輸·畫面不壓縮·影像不延遲。
- 具同軸視控功能(UTC)·可由 DVR 主機進行操控攝影機OSD 設定值。
- 菜單內具FLICKER功能,可有效抑制燈光產生的黑條紋。



產品規格

型號	CTC-AH2500MA
影像傳感器	1/2.5" CMOS Sensor 5 Mega pixel
影像像素	NTSC 2704(H) x 1950(V)
降噪功能	數字降噪
電子快門控制	自動
最低照度	0.2Lux
視訊雜訊比	≥ 50dB(AGC off)
日夜轉換模式	ICR 彩色/黑白濾片自動切換
影像輸出	TVI 5M/AHD 5M/CVI 4M/CVBS
操作溫度	-10°C ~50°C
電源需求	DC 12V/1A±10%
LED	陣列 12 PCS
功率消耗	350mA
投射距離	50m
防塵防水等級	IP66
外觀尺寸	300 x 125 x 145mm
重量	700g
鏡頭	2.8mm~12mm

※ 型錄規格若與實機不符·以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢。