

PHILIPS 22 型 22E1N1100LA 液晶顯示器

22 吋 液晶顯示器

產品特色

這款顯示器配備工作場所不可或缺的功能，例如可保護眼睛的 LowBlue 模式。可超頻的 120 Hz 更新率和 1 ms MPRT，展現細緻影像。

個人專屬功能

- 透過易選功能表切換鍵可快速存取螢幕上的功能表
- EasyRead 易讀模式，享受閱讀紙本的體驗
- LowBlue 模式與不閃爍，降低眼睛負擔的觀賞體驗

卓越的影像品質

- VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像

適合遊戲

- 1ms (MPRT) 快速反應可實現銳利影像，享受順暢的遊戲競技
- 120Hz 更新率，影像超級順暢優異
- 採用 Adaptive-Sync 適應同步技術，輕鬆享受流暢的動作表現

輕鬆體驗

- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗
- 便利的 VESA 掛架
- HDMI 確保通用數位連接性



產品規格

PHILIPS 22 型 22E1N1100LA 液晶顯示器

畫面 / 顯示	
面板尺寸	21.5 吋 / 54.5 公分
長寬比	16:9
液晶面板類型	VA LCD
背光類型	W-LED 系統
點距	0.2493 x 0.241 公釐
亮度	250 cd/m ²
顯示器色彩	16.7M
色域	Adobe RGB 83.74% ; DCI-P3 : 79.06% ; sRGB : 102.08% ; NTSC 86.93%
對比率 (一般)	4000:1
SmartContrast	Mega Infinity DCR
反應時間	4 ms (灰階至灰階)
視角	178° (水平) / 178° (垂直) · @ C/R > 10
畫面增強	智能影像 (SmartImage)
最佳解析度	1920 × 1080 @ 120 Hz (HDMI)
實際可視範圍	478.656 × 260.28 公釐
掃描頻率	VGA : 30–85 KHz (水平) / 48–60 Hz (垂直) ; HDMI : 30–140 KHz (水平) / 48–120 Hz (垂直)
sRGB	是
不閃爍	是
像素密度	102 PPI

畫面 / 顯示	
LowBlue 模式	是
顯示螢幕塗層	抗眩光 · 3H · 霧度 25%
MPRT	1 ms
EasyRead	是
Adaptive Sync 適應同步	是

連線能力	
輸入訊號	VGA × 1、HDMI 1.4 × 1
同步輸入	獨立同步
音訊(輸入/輸出)	音訊輸出 · 音訊輸入
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI)
便利	
內建喇叭	2W × 2
隨插即用相容性	DDC/CI、Mac 作業系統、sRGB、Windows 11 / 10
人性化操作	電源開/關, 功能表, 音量, 輸入, 智能影像 (SmartImage)
OSD 語言	巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
其他便利功能	
Kensington 防盜鎖	是
VESA 安裝	100×100 公釐

重量	
含包裝	4.08 kg
含底座	2.36 kg
不含底座	2.01 kg

機座	
前後傾斜角度	-5 / 20 度

功率	
電源供應	內部 · 100–240VAC · 50–60Hz
關機模式	0.3 瓦 (一般)
開啟模式	17.5 瓦 (一般)
待機模式	0.5 瓦 (一般)
電源 LED 指示燈	操作-白色; 待機模式-白色 (閃爍)

尺寸	
包裝 (寬×高×深)	595 × 376 × 110 mm
不含底座尺寸	494 × 285 × 14 mm
含底座尺寸 (最高高度)	494 × 380 × 180 mm

作業環境條件	
海拔高度	海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
溫度範圍 (操作)	0°C ~ 40°C
MTBF	50,000 小時 (不含背光)
相對濕度	20% ~ 80%
溫度範圍 (儲存)	-20°C ~ 60°C

永續性	
環保與節能	RoHS
可回收包裝材料	100%
特定物質	外殼不含 PVC / BFR

符合與標準	
符合法規	CB、CE 標誌、MEPS、PSE、BSMI、VCCI、UKCA、EMF、FCC、ICES-003

機櫃	
色彩	黑色
表面處理	紋路質感

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。