

HDMI-200M-KVM 延伸器

產品特色

- 支援 HDMI 規格
- 標準 802.3 乙太網
- 支援多種模式: 1 對 1 / 1 對多 (需透過 Switch HUB(選購)及 RX(選購))
(Switch HUB 如有其它設備混用必須支援(IGMP)功能，並設置 Internet 群組管理協議(IGMP)。設定方式請洽詢網通設備廠商)
- 可支援有線/無線 USB 滑鼠跟鍵盤，遠端控制
(USB 埠只能連接鍵盤、滑鼠；且當輸入源為 PC 的時候，才可遠端控制 PC)
- 支援紅外線傳輸: 38KHz NEC 碼，可遠端遙控，如 DVD 播放器 (輸出入設備需要支援紅外線傳輸)
- 支援 AWG24 HDMI 標準電纜：1080p 60Hz 可延長 30 公尺。輸入長度≤ 15 公尺；輸出長度≤ 15 公尺
(此產品不包含 HDMI 傳輸線，需自行購買。使用 AWG24 標準規格的纜線，才可支援(輸入+輸出)30 公尺)
- 利用網路線，可將訊號延長到 200 公尺
支援 CAT-6 / CAT-5E 規格網路線：線材長度≤200 公尺 (此產品不包含網路線，需自行購買)
- 輸入支援: 電腦 / XBOX / PS4 / 藍光投影機 等
輸出支援: 電視 / 投影機 / 顯示器 等
- 標準鍍金 HDMI 接口，降低接觸電阻減少訊號損耗
- 鋁合金外殼，防摔防刮保護
- 隨插即用，免光碟



產品規格

型號	HDMI-200M-KVM
傳輸介面	HDMI / RJ-45 / USB
單個尺寸	163mm x 87mm x 24mm (長 x 寬 x 高)
單個重量	約 474 g
電源規格	輸入: 100~240V 輸出: DC 5V / 1A 內正外負
視頻分辨率支持	480p · 720p · 1080p
聲音	立體聲：32kHz · 44.1kHz and 48 kHz
紅外支持	38KHz(NEC 編碼)
最大功耗	HDMI 發射端：2.5W；HDMI 接收端：2W
工作溫度/濕度	0°C~45°C / 10%~80%RH(不凝固)
存儲溫度/濕度	-10°C~70°C / 5%~90%RH(不凝固)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。