

CTC-AH2562

500 萬畫素紅外線攝影機

產品特色

- 1/3" CMOS 5 百萬像素晶片
- SGS IP67 認證機身
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 可選擇 AHD/TVI/CVI/CVBS 四種輸出
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確



產品規格

型號	CTC-AH2562
攝像元件	1/3 "500 萬 CMOS
解析度	2560(H)x1920(V)500 萬 4:3 畫面 2560(H)x1440(V)400 萬 16:9 畫面
鏡頭選擇	Board Lens 2.8-12mm / F1.8
防水等級	SGS IP67
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 70dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	Auto/1/30 ~1/500,000 秒
最低照度	0.05 LUX / F1.2
影像輸出	AHD / TVI / CVI 可切換
IR Cut	有
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	繁體中文/ITALIANO/ENGLISH
OSD 選單	UTC 功能
紅外 LED 投射距離	大功率陣列 6 IR LEDs,約 40-60M
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。