

VIGI NVR2016H-16MP

VIGI 16 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)



產品特色

- **4K HDMI 影像輸出 & 16MP 解碼能力:**
提供高達 8 MP 更清晰的影像解析度，以及 8 路 2 MP+ 的解碼能力，讓您可以同時享用更多頻道的即時畫面及回放。
- **140 W PoE 供電:** 16 個 802.3af/at 標準的 PoE+ 連接埠，提供 140W 電力供應。†
- **16 路同時回放*:** 同時最多可回放 16 台攝影機，增加回放速度並在排程中輕鬆查看影像紀錄。
- **H.265+:** 攝影機可以傳輸壓縮過的超清晰影像，不佔用額外頻寬並節省硬碟空間，減輕網路負載，在減少監控成本的同時不犧牲影響品質。
- **ONVIF 相容性△:** 從 VIGI 輕鬆新增所有支援 ONVIF 協定的攝影機，建立強大且多樣的網路影像。
- **自動初始化以快速設定:** 只要點擊“自動初始化”即可對攝影機及硬碟進行基本設定，大大減少設定時間。
- **7 天 24 小時連續錄製:** 可儲存最多至 20 TB(1048 儲存天數***)所有連線攝影機的影像，提供更快、更方便的存取。
- **雙向語音:** 藉由語音對話功能的支援，在任何地方您可逼退潛在的竊賊或入侵者。
- **遠端監控:** VIGI app 和用戶端工具使遠端監控更容易，提供更多便利性。

產品規格

型號		VIGI NVR2016H-16MP
影像/聲音	IP 影像輸入	16 路
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出解析度	1 畫面解析度：3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面解析度：1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
	多畫面顯示	1/4/6/8/9/16
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	影像壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	16 個畫面

產品規格

型號		VIGI NVR2016H-16MP
解碼技術	容量	<ul style="list-style-type: none"> • 25fps: 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP • 30fps: 4-ch @ 3MP, 2-ch @ 5MP
	錄製模式	<ul style="list-style-type: none"> • 手動錄影 • 排程錄影 • 移動偵測錄影
錄製管理	回放模式	<ul style="list-style-type: none"> • 即時回放 • 一般回放 • 標記回放 • 事件回放
	備份模式	<ul style="list-style-type: none"> • 定期備份 • 影像剪輯備份
	回放功能	<ul style="list-style-type: none"> • 播放 • 暫停 • 停止 • 快進 • 快退 • 依幀數播放 • 全螢幕 • 影像剪輯 • 匯出剪輯 • 數位縮放 • 鎖定錄影 • 語音開/關
網路	協定	UPnP (隨插即用)、NTP (網路校時)
	手機存取	Android, iOS
	支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
	相容性	ONVIF, CGI
外部介面	網路介面	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路介面
	USB 介面	1 個前置 USB 2.0 連接埠、1 個後置 USB 2.0 連接埠
	音頻介面	1 個聲音輸入 ; 1 個聲音輸出
	警報輸入/輸出	N/A

產品規格

型號		VIGI NVR2016H-16MP
外部介面	序列埠介面	N/A
	電源供應	1 個 DC 插孔
	Reset 按鈕	1
	喇叭	N/A
	eSATA	1
	HDMI	1
	VGA	1
硬碟	SATA	2 SATA 介面
	硬碟容量	單顆 HDD 容量最高支援 10 TB
POE	標準	符合 802.3at/af 標準
	介面	1-16, RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網連接介面
	PoE 供電量	所有 PoE+ 連接埠總供電為 140 W，每埠最高供電 30 W
警報	一般警報	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 影像遮擋 • 越線偵測 • 入侵偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 物品遺留/移除偵測 • 車輛偵測 • 人物偵測 • 智慧框
	異常警報	<ul style="list-style-type: none"> • 影片訊號遺失 • 離線和 IP 衝突 • 硬碟異常 • 登入異常 • 風扇異常
	警報連動	<ul style="list-style-type: none"> • 錄影 • 白光警報 • 蜂鳴器 • Log • 聲音警報
一般規格	儲存溫度	-40~70 °C
	儲存濕度	10%~90% RH 無凝結

產品規格

型號	VIGI NVR2016H-16MP	
一般規格	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • VIGI 網路監控主機 • 電源變壓器 • 電源線 • HDD 電源線 • HDD 數據線 • 安裝配件 • 滑鼠 • 快速安裝手冊
	運作溫度	<ul style="list-style-type: none"> • NVR : -10~55 °C • 電源變壓器 : 0~40 °C
	運作濕度	10%~90% RH 無凝結
	尺寸(長 x 寬 x 高)	330 x 285 x 45 mm
	淨重	2.1 Kg
	總重	4.1 Kg
	電源供應	53.5V DC/3.37A
	功耗	<ul style="list-style-type: none"> • 6.2 W (不含硬碟) • 40 W (含硬碟)
	認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI

背板



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。