

EVX-16520-EM

16路 5MP 混合型 DVR

產品規格



型號	EVX-16520-EM	
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	處理晶片	台灣聯詠 Novatek NT98323
	壓縮格式	H.264/ H.265
	硬碟介面	最大支援 2x SATA 介面硬碟
	警報輸入/ 輸出	無
	USB	USB 2.0 x 2
	額定功率	DC 12V5A 60W
影像	錄影碼流	最大碼流 70Mbps (Max. Main stream: 6 Mbps + Substream: 1 Mbps per channel), 最大支援 8MP IPcam
	類比影像輸入	TVI/AHD/CVI : 5MP@12/10 fps, 1080P @30/15 fps, 720P @30/25 fps、960H / D1 @30/25fps
	影像輸出	1 HDMI (Max. 3840 x 2160 with Audio, 1 VGA, 1 Main BNC
錄影	錄影速度	Max. 5MP@6/5 fps, 1080P@15/12 fps, 720P@30/25 fps
	錄影模式	一般錄影, 事件錄影, 排程錄影
回放	搜尋模式	日期/時間, 事件
	放大	*數位放大 (x2 ~ x5)
聲音	輸入 / 輸出	1 RCA / 1RCA, 同軸音頻全路數支援
顯示	畫面分割	1, 4, 8, SEQ.
	自動跳台	自動跳台: 1 ~ 99 sec
	畫面模式	Zoom, PIP, Auto SEQ.
備份	備份介面	USB 2.0
	聲音備份	Yes
	備份模式	Network, Ext. USB flash device etc
網路	網路介面	1x RJ45 Ethernet port (10/100Mbps)
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS, FTP,SMTP
	Onvif	Yes
	權限	1 Admin + 10 Users
	行動裝置	iOS, Android
警報	事件紀錄	Up to the 10000 events (Sensor, Motion, video Loss, power on, remote login,logout, HDD error, HDD full)
外觀(mm)	尺寸	355mm x 45mm x 280mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。