

## CTC-ZP651-36X

電動同步變焦紅外線 PTZ 全景攝影機

Full HD 36X

### 產品特色

- 5百萬 1/2.7" CMOS 圖像傳感器
- 36 倍光學變焦
- 0.1°~200°/s 平移速度 & 0.1°~100°/s 傾斜速度
- 紅外線距離 80m · 6 顆紅外線 LED
- 128 預設點/4 次巡航/4 次掃描/4 種模式
- 自動跟蹤
- 工作溫度：-40°C ~ +60°C
- DC12V/3A 電源
- 支援 Onvif 2.6 協定
- 支援 POE IEEE802.3at 30W



### 產品規格

型號		CTC-ZP651-36X
攝影機	影像感測器	1/2.7" 500 萬 CMOS
	圖元解析度	5MP(2880*1620)
	鏡頭	36X 電動對焦 F1.7
	數碼變焦	16X
	角度	Appr. ( D ) 60.4° ( 廣角 ) 至 4.4° ( 長焦 ); ( H ) 53.3° ( 廣角 ) 至 3.8° ( 長焦 ); ( V ) 30.7° ( 廣角 ) 至 2.2° ( 長焦 )
	最低照度	0.005 lux (F1.7, AGC ON); 0 lux with IR
	自動對焦	自動/一鍵式/手動
	紅外線範圍	達 80 公尺
	快門時間	自動/手動;快門時間：1~1/100000 秒
	除霧	數位化除霧
	降噪	2D/3D DNR
	寬動態	120dB
	平移和傾斜	速度
傾斜旋轉		93°
水平旋轉		360°
自動翻轉		水平：180 · 垂直：93°
預設點		128 個
掃描		355°可編程, 4 次掃描
模式		4 種模式 · 每次記錄時間不少於 180 秒
巡航		4 條巡航 · 可設置預設點的速度和停止時間
慢轉		可設置巡航/預設/模式/掃描
啟動電源		可設置巡航/預設/模式/掃描
依比例縮放		旋轉速度可根據變焦倍數自動調整

## 產品規格

型號		CTC-ZP651-36X	
影像	影像壓縮	Ultra 265 · H.265 · H.264 · MJPEG	
	H.264 編碼	Baseline profile, Main Profile, High Profile	
	幀率碼流	主碼流:	(3M)2304 * 1296、1280 * 720、720 * 576(D1)、640 * 360
		子碼流:	1280 * 720、720 * 576(D1)、640 * 360
		三碼流:	720 * 576(D1)、640 * 360、704 * 288(2CIF)、352 * 288(CIF)
	HLC	支援	
	BLC	支援	
	EIS	支援	
	隱私遮蔽	8 個區域	
ROI	8 個區域		
移動偵測	4 個區域		
紅外線	紅外線照射距離	80m	
	紅外線照射角度	可通過縮放進行調節	
	紅外線濾鏡	手動/自動	
智能	動作偵測	入侵、穿越偵測、移動偵測、自動追蹤	
	入侵	進入並徘徊在區域內中	
	十字線	越界偵測設定	
	移動檢測	在偵測區域內移動	
	識別	音頻檢測	
	一般功能	浮水印 · IP 位址過濾 · 篡改報警 · 報警輸入 · 報警輸出 · 訪問 · ARP 保護 · RTSP 認證 · 用戶認證	
儲存	記憶卡	Micro SD · 高達 256 GB	
	網路	ANR	
網路	協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP,TLS,SSL	
	相容	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)、API	
	網路	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
一般	電源	DC 12V/3A	
	消耗功率	9W (紅外線燈啟動：約 35W)	
	POE	IEEE802.3at 30W	
	溫度	室內：0°C ~ +40°C · 室外：-40°C ~ +60°C	
	濕度	≤95%(無冷凝)	
	安裝	壁掛式/牆角式/立杆式/吊杆式安裝	
	尺寸	產品尺寸 310*310*440mm	
	防護等級	IP65 標準 (室外雲台)	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。