





CTC702BU

柵欄機(藍色)

產品特色

- 本機設置的停車場出入口,以控制車輛的通行,並可與入口發票機、出口驗票機、讀卡機、遙控器、車牌辨識系統等設備連線控制,可無需派人控制。
- 智能限位裝置,採用微電腦控制技術,不需要限位開關,在檔桿舉升到垂直位置時或降到水平位置時,系統自行檢測信號,並停止運轉。
- 智能遇阻返回裝置,在檔桿下放過程中遇到阻礙,系統立即轉為檔桿往上升;在檔桿上升過程中遇阻礙系統則停止運行,進一步保障人車安全。
- 使用連桿傳動(非一般傳統鍊條帶動),適合長期運轉,採拉伸式雙彈簧平衡配重設計,檔桿加減速動作精確穩定不搖晃。
- 在停電或故障時電機尾端配有轉盤,只需手動轉盤即可用單手輕輕抬起柵欄;來電時即可轉成電動。
- 車輛防撞偵測輸入,電路異常自我偵測
- 鋁合金八角型力學檔桿,顏色為紅白相間並具反光
- 紅、綠燈訊號輸出。
- 開門、關門定位訊號輸出。
- 關門途中開門訊號優先
- 10.30.60 秒延時自動關門設定。
- 柵桿異位訊號警示燈提示。
- 全機戶外型,表面粉體塗裝,厚度 0.15mm。
- 箱體採鍍鋅鋼板材質厚度 2.0mm
- CE 認證。

產品規格

型號	CTC702BU 直臂式柵欄機(藍色)	CTC702BU 折臂式柵欄機(藍色)
產品圖		
檔桿長度	6M 以下	總長度 6M (注意高度)
檔桿尺寸	八角型 45x100mm	八角型 45x100mm
速度	6 秒	6 秒
平衡裝置	有	有
馬達負載	100w	100w
外型尺寸	350(L) x 260(W) x 1000(H)mm	350(L) x 260(W) x 1000(H)mm
遙控器	主機 x1 台、發射器 x2 只	主機 x1 台、發射器 x2 只
遇阻返回裝置	有	有
自動下放功能	有	有
防水等級	IP-44	IP-44

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

尺寸圖

