

## EAP215-Bridge KIT

無線橋接 5 GHz 867 Mbps 遠距離 室內/室外型基地台

### 產品特色

- 802.11ac 支援高達 867 Mbps 速率於 5 GHz 無線數據傳輸\*1
- 非常適合遠距離無線傳輸長達 5 公里.\*2
- 自動配對和狀態 LED 可實現高效佈署
- 3x Gigabit 乙太網路連接埠可實現更高速的 IP 攝影機連線
- 支援 Omada SDN · 實現遠端集中管理
- IP65 防風雨外殼和 6kV 防雷保護確保全天候適用\*3
- 支援 被動 PoE 供電達成靈活佈署(內附電源供應器)



### 產品規格

型號	EAP215-Bridge KIT	
硬體規格	連接介面	3x Gigabit 乙太網路連接埠
	按鈕	重置按鈕
	電源供應	12V DC / 24V 被動 PoE (內附被動 PoE 電源供應器)
	功耗	11.5W
	尺寸(長 x 寬 x 高)	224 x 79 x 60 毫米(mm)
	天線類型	內建 2x2 雙極定向 MIMO 天線 5GHz : 11.0dBi
	防風雨外殼	IP65
	安裝	桿式安裝套件
無線網路規格	Coverage	5000 公尺(16400ft) <sup>5</sup>
	無線網路標準	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	無線網路頻率	5 GHz
	訊號速率	5 GHz: 高達 867 Mbps
	無線網路功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesh*4</li> <li>• MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL</li> <li>• 負載平衡</li> <li>• Beamforming</li> <li>• Airtime Fairness</li> <li>• Multiple SSIDs:8</li> <li>• 無線狀態</li> <li>• 無線排程</li> <li>• 重啟排程</li> <li>• RADIUS 統計</li> <li>• MAC 驗證</li> <li>• 固定 IP/浮動 IP</li> </ul>

**產品規格**

型號	EAP215-Bridge KIT	
無線網路規格	無線網路安全性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VLAN</li> <li>• 存取控制</li> <li>• 惡意 AP 偵測</li> <li>• 強制門戶認證*4</li> <li>• MAC 過濾器最大數量: 4,000</li> <li>• WPA-個人/企業, WPA2-個人/企業</li> </ul>
	傳輸功率	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE: &lt;23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); &lt;30dBm (5 GHz band3, EIRP);</li> <li>• FCC: &lt;22dBm (5 GHz band1/4)</li> </ul>
管理功能	Omada App	支援
	Restore & Backup	支援
	透過網頁更新韌體	支援
	NTP	支援
	集中化管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omada 硬體控制器 (OC300)</li> <li>• Omada 硬體控制器 (OC200)</li> <li>• Omada 軟體控制器</li> <li>• Omada 雲端控制器</li> </ul>
	雲端存取	支援。需使用 OC300、OC200、Omada 軟體控制器 或 Omada 雲端控制器。
	LED 開/關 控制	支援
	管理 MAC 存取控制	支援
	SNMP	v1, v2c, v3
	SSH	支援
Web 管理介面	支援	
其他規格	認證	CE, FCC, RoHS
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EAP215-Bridge KIT</li> <li>• 被動 PoE 電源供應器</li> <li>• 電源線</li> <li>• 安裝指南</li> <li>• 安裝配件</li> </ul>
	環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 運作溫度: -40~70 °C (-40~158 °F)</li> <li>• 存放溫度: -40~70 °C (-40~158 °F)</li> <li>• 運作濕度: 10~90% RH 無凝結</li> <li>• 存放濕度: 5~90% RH 無凝結</li> </ul>

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。