

CTC-Tapo-C500

戶外旋轉式防護 WiFi 攝影機



產品特色

- 1080p 全高清即時取景 - 顯示清晰的影像和更多細節。
- 人物偵測和移動追蹤 - AI 智慧偵測在高速移動下旋轉追蹤的同時識別人物，並根據需求通知用戶。
- 360° 視覺覆蓋 - 提供 360° 水平和 130° 垂直範圍以覆蓋每個角落。
- 夜視 (高達 30 公尺) - 即使在完全黑暗的情況下也能提供高達 98 英尺的清晰視覺距離，確保您的安全。
- IP65 防水防塵 - 為戶外場景提供出色的防水防塵效能。
- 多種安裝選項 - 使用安裝螺絲、模板和套選將其安裝在任何牆壁、天花板或柱子上，無論在哪裡都能獲得最佳的視野。
- 靈活的儲存選擇 - 將錄製的影像儲存到已安裝的 microSD 卡 (最大 512 GB)，或使用 Tapo Care** 雲端儲存服務。
- 自訂聲光警報 - 將您的錄音檔自定義為警報聲以擴展您的使用範圍。
- 隱私模式保護 - 透過外殼物理阻擋鏡頭來維護您的隱私。
- 語音通話 - 透過內建麥克風和揚聲器實現通訊。

產品規格

型號	CTC-Tapo-C500	
攝影機	感光元件	1/3"
	鏡頭	Focal Length: 3.89 mm Aperture: F2.0 Field of View: 85.5°(Diagonal), 73.5°(Horizontal), 41°(Vertical)
	偵測範圍	Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage)
	夜視功能	850 nm 紅外線 LED 可達 98 英尺/30 米
一般規格	介面 & 按鍵	1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot
	可視範圍	水平 360° 垂直 130°
	解析度	1080p Full HD(1920 x 1080 px)
影像&語音	最高解析度	1920 × 1080 px
	幀率	15 fps
	影像壓縮	H.264
	即時影像	Yes
	影像增強	3DNR WDR
	音訊輸入 & 輸出	Built-in Microphone and Speaker
	語音通信	Two-Way Audio with Noise Cancellation
警報音量	90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)	
儲存	本地儲存	MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards >
	雲端儲存	Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required)

產品規格

型號		CTC-Tapo-C500
影像	幀率	15 fps
	影片串流	1080p
	影像壓縮	H.264
測及通知	AI 偵測	Motion detection
		Person detection
		Tamper detection
偵測區域	Yes	
輸出通知	System Notification	
	System Notification with Snapshot (Tapo Care Services)	
聲音	語音通訊	雙向通訊
	音源輸入 & 輸出	內建麥克風和揚聲器
網路	網路連接	Connect via Wi-Fi
	無線連接	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	協定	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
	無線安全性	WPA/WPA2-PSK
	RTSP	Yes
	ONVIF	Yes
	標準與協定	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
	安全性	128 bit AES 加密帶 SSL/TLS
	頻率	2.4 GHz
安全性	安全性	On-Device Machine Learning
		128-bit AES Encryption with SSL/TLS
		WPA/WPA2-PSK
電源	電源	12V DC Power Adapter
	輸入電壓	100-240 V, 50/60 Hz
	輸出電壓	12V, 1 A (DC Power)
一般規格	智慧整合	Google Assistant, Amazon Alexa
	耐候性	IP65
	系統需求	Tapo App: iOS 9.0 or higher, Android 4.4 or higher
	安裝選項	Ceiling-Mounted
		Wall-Mounted
		Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included)
	運作溫度	-30°C~60°C
	儲存溫度	-40°C~60°C
	運作濕度	10%~90% RH, Non-condensing
儲存濕度	0~90% RH, Non-condensing	
尺寸	4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm)	

產品規格

型號		CTC-Tapo-C500
一般規格	包裝內容	Tapo C500 Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Quick Start Guide
	認證	CE, FCC, RoHS, RCM
活動通知	輸入觸發	移動偵測、人物偵測
	輸出通知	通知、快照 (Tapo Care)、剪輯 (Tapo Care)
環境	運作溫度	-30°C~60°C(-22°F~140 °F)
	存放溫度	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
	運作濕度	10%~90%RH, 無凝結
	存放濕度	5%~90%RH, 無凝結
包裝內容物	包裝內容物	Tapo C500 攝影機 電源變壓器 膨脹螺絲 安裝模板 防水密封條 快速安裝指南
硬體規格	按鈕	重置按鍵
	LED 指示燈	系統 LED
	電源供應器輸入	100-240V, 50/60Hz
	電源供應器輸出	12.0V/1.0A
其他規格	尺寸 (W x D x H)	4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm)
	認證	CE, FCC, RoHS, RCM, NCC,BSMI

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。