

VIGI NVR2008H-8MP

VIGI 8 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)

產品特色

- 8-路即時觀看和 4K HDMI 影像輸出
- 8× 10/100 Mbps PoE+ 連接埠提供 93 W PoE 總供電[△]
- 4-ch @ 4MP/ 8-ch @ 2MP 解碼能力
- 8-路同時回放[†]
- 80 Mbps 輸入頻寬和 60 Mbps 輸出頻寬
- 2× SATA 介面且 1 個最高支援 16 TB*
- H.265+ 壓縮技術
- HDMI 和 VGA 同時輸出
- 遠端監控



產品規格

型號		VIGI NVR2008H-8MP
影像/聲音	IP 影像輸入	8-路
	輸入頻寬	80 Mbps
	輸出頻寬	60 Mbps
	HDMI 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
	多畫面顯示	1/4/6/8
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	影像壓縮	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	8 路 [†]
	回放容量	<ul style="list-style-type: none"> • 25fps: 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP • 30fps: 4-ch @ 3MP, 2-ch @ 5MP

產品規格

型號		VIGI NVR2008H-8MP
錄製管理	錄製模式	<ul style="list-style-type: none"> • 手動錄製 • 排程錄製 • 移動偵測錄製
	回放模式	<ul style="list-style-type: none"> • 即時回放 • 一般回放 • 標記回放 • 事件回放
	備份模式	<ul style="list-style-type: none"> • 一般備份 • 影像剪輯備份
	回放功能	<ul style="list-style-type: none"> • 播放 • 暫停 • 停止 • 快轉 • 快退 • 逐幀播放 • 全螢幕 • 影像剪輯 • 匯出剪輯 • 數位縮放 • 鎖定錄製 • 聲音開/關
網路	協定	UPnP (隨插即用), NTP (網路時間), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
	手機存取	Android, iOS
	支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
	相容性	ONVIF, CGI
外部介面	網路介面	1, RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面
	USB 介面	1 前方 USB 2.0 連接埠 · 1 背後 USB 2.0 連接埠
	音頻介面	1-ch RCA 輸入; 1-ch RCA 輸出
	警報輸入/輸出	N/A
	序列埠介面	N/A

產品規格

型號		VIGI NVR2008H-8MP
外部介面	電源供應	1× DC 插孔
	Reset 按鈕	1
	喇叭	N/A
	eSATA	1
	HDMI	1
	VGA	1
硬碟	SATA	2 SATA 介面
	硬碟容量	每個 HDD 最高支援 16 TB 容量*
POE	標準	相容於 802.3at/af
	介面	1-8, RJ-45 10/100 Mbps 自適應乙太網路介面
	PoE 供電量	93 W ^a 所有 PoE+ 連接埠可使用 · 每埠最高 30 W
警報	一般警報	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 影像篡改 • 場景變更偵測 • 越線偵測 • 入侵偵測 • 區域進入偵測 • 區域離開偵測 • 徘徊偵測 • 物體丟棄/移除偵測 • 車輛偵測 • 人物偵測 • 異常聲音偵測 • 智慧框
	異常警報	<ul style="list-style-type: none"> • 影像遺失 • 離線和 IP 衝突 • 硬碟異常 • 登入異常 • 風扇異常
	警報連動	<ul style="list-style-type: none"> • 錄製 • 白光燈警報 • 蜂鳴器 • 日誌 • 聲音警報

產品規格

型號	VIGI NVR2008H-8MP	
一般規格	儲存溫度	-40~70 °C
	儲存濕度	10%~90% RH Non-Condensing
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • VIGI 網路監控主機 • 電源變壓器 • 電源線 • HDD 電源線 • HDD 數據線 • 壁掛配件 • 滑鼠 • 快速安裝手冊
	運作溫度	<ul style="list-style-type: none"> • NVR: -10~55 °C • 電源變壓器: 0~40 °C
	運作濕度	10%~90% RH Non-Condensing
	尺寸(長 x 寬 x 高)	330 × 285 × 45 毫米(mm)
	淨重	2.1 Kg [§]
	總重	4.1 Kg [§]
	電源供應	53.5V DC/2.43A
	功耗	<ul style="list-style-type: none"> • 4.9 W[^] (無硬碟) • 35 W[^] (有硬碟)
認證	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。