CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司



TL-MR6500v

300Mbps 4G LTE VoIP Wi-Fi 路由器/分享器

產品特色

- 超快的 4G 網路 – 最多可分享給 32 個 Wi-Fi 設備網路使用，並享受最高 150 Mbps 的下載速度*
- 插入 SIM 卡使用 – 無須設定，經過多年測試，相容 100+ 國家 SIM 卡
- Wi-Fi 速度高達 300 Mbps – 同時享受不受干擾的高畫質影片、快速的檔案下載、無縫的視訊會議等網路功能*
- 專業的語音功能 – 支援 VoLTE/CSFB/VoIP 功能並提供內部存取空間 50 MB，可儲存約 100 分鐘的語音信箱
- 兩根可拆卸的進階 LTE 天線 – 兩根外接天線讓每個設備都能享受穩定而有效率的連線
- Wi-Fi 路由器模式 – 將網路線插入 LAN/WAN 連接埠，讓您在無法取得 4G 服務時，也能使用有線備援存取網路

產品規格

硬體規格	
連接介面	1× 10/100 Mbps LAN/WAN 連接埠 2× 10/100 Mbps LAN 連接埠 1× 電話孔 1× Nano SIM 卡插槽
按鈕	WPS/RESET 按鈕、Wi-Fi 開/關按鈕
外接電源供應器	12V/1A
尺寸大小(長 x 寬 x 高)	202 × 141 × 33.6 毫米(mm)
天線	2× 可拆卸外接 4G LTE 天線
無線網路規格	
無線網路標準	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
無線網路頻率	2.4 GHz
訊號速率	300Mbps at 2.4GHz
接收靈敏度	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm
無線網路功能	啟用/停用無線廣播、無線排程、WMM、無線統計
WAN 故障轉移	支援
無線網路安全性	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 加密

網路類型	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)
軟體規格	
流量管理(QoS)	WMM, QoS
運作模式	3G/4G 路由器模式、無線路由器模式
WAN 類型	浮動 IP/固定 IP/PPPoE/PPTP(雙重存取)/L2TP(雙重存取)
管理	存取控制、本地管理、遠端管理
DHCP	伺服器、客戶端、DHCP 客戶端列表、位址保留
通訊埠導向	虛擬伺服器、通訊埠觸發、UPnP、DMZ
浮動 DNS	TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP
VPN 穿透	PPTP, L2TP, IPSec
上網權限管理	家長監護、本地管理控制、主機列表、存取管理
防火牆安全性	DoS、SPI 防火牆、IP 和 MAC 位址綁定
通訊協定	支援 IPv4 和 IPv6
訪客網路	2.4GHz 訪客網路
VPN 伺服器	PPTP VPN, OpenVPN
TELEPHONY	
VoIP Standards	SIP(RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), G.711A/u, G.729AB, G.726
Integrated Answering Machine	儲存 100 分鐘長語音訊息於路由器內部
Advanced Telephone Functions	通話封鎖, 封鎖匿名電話, 快速撥號, 緊急號碼
其他規格	
認證	CE, RoHS,BSMI, NCC
包裝內容	300 Mbps 無線 N 4G LTE VoIP 路由器, TL-MR6500v RJ45 乙太網路線 電源供應器 快速安裝手冊
系統需求	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ 或 Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX 或 Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 以上版本瀏覽器，或其他 Java-enabled 瀏覽器 Micro SIM 卡
環境	運作溫度：0℃~40℃ (32°F ~104°F) 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。