

## CTC-S510-D

### 智慧型快速通關機

#### 產品特色

- 特點：無刷防撞 伺服防撞
- 電氣核心控制系統採用 32 位元 ARM 微處理器，性能穩定可靠；
- 機芯部分採用高級減速電機+編碼電控定位裝置+獨特的牙嵌式電磁離合器，高效地實現了翼門擺動時的同步性、定位的精確性。
- 完美實現智慧防夾防撞防尾隨功能。
- 開關速度可以達到 0.4 秒/動作。
- 停電後離合器無吸合，擺臂可手動推開。實現斷電開關功能。
- 有多種通行組合模式，設備可提供常開或常閉、可根據現場管理需要而隨時配置相應的控制模式。
- 具有開、關速度調節，讀卡記憶功能，具備故障自檢、提示功能，管理和維護更加便捷。
- 具有統一、標準的對外電氣介面，可與各種門禁設備配合使用。並可通過管理電腦實現遠端控制與管理。

#### 產品規格

型號	CTC-S510-D
尺寸	1500*120*1000mm
通道寬度	600-800mm
使用壽命	800 萬次
開關速度	0.3-0.8s
重量	毛重 65Kg
擺臂傳動角度	180 度
擺動方向	單向或雙向
工作電壓	AC220 ±10% V/50 ±10% HZ
工作環境	室內、室外 ( 陰棚 )
溫度	-15°C~60°C
相對濕度	≤90% · 不凝露

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

