



CTC-IP2058S2V12

Smart H.265兩百萬畫素紅外線網路攝影機

產品特色

- 1/2.8" 2百萬像素 SONY IMAX307+ MSTAR SSC335(聯發科晨星半導體)晶片
- 支援數位寬動態功能
- 防水 IP67 等級認證
- 防爆 IK10 等級認證
- H.265+/H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率,高清畫質
- 支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 內建 IR CUT 濾光鏡片·日夜同焦更精確
- 支援智能分析,自定義區域

產品規格

| | |
|-----------|---|
| 型號 | CTC-IP2058S2V12 |
| 影像元件 | 200 萬超低照度 1/2.8 " CMOS SONY IMX307+MSTAR SSC335 |
| 鏡頭 | Board Lens 2.8-12mm |
| 紅外線 | 12 陣列 LED |
| 紅外線投射距離 | 80M |
| 訊號雜訊比 | ≥ 50dB |
| 網路協議 | 支援 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等網路協議 |
| 畫面處理 | H265+/H265(兼容 H.264)編碼,雙碼流,AVI 格式:碼流/幀率可調 |
| 寬動態 | 支援數位寬動態 |
| 最低照度 | 0.001 LUX /F1.2 |
| 支援 Onvif | 支援 |
| CGI | 支援 |
| 支援手機 | 支援手機瀏覽及設定 |
| Auto IRIS | 支援 |

產品規格

| | |
|-----------|--|
| 型號 | CTC-IP2058S2V12 |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264 |
| 影像解析度 | 主碼流:3MP@25fps · 1080P/720P/D1@30fps, 次碼流:D1/VGA · 640x360/CIF@30fps 支援 CBR/VBR |
| 操作溫度/儲存溫度 | -40°~85° |
| 操作濕度/操作濕度 | 80%RH/90%RH |
| 電源供應 | DC12V/PoE Option(PS 選購) |



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。