

ZP-48L-IP

電動同步變焦紅外線 PTZ 全景攝影機

Full HD 30X

產品特色

- 5 百萬 1/2.7" CMOS 圖像傳感器
- 30 倍光學變焦
- 0.1°~200°/s 平移速度 & 0.1°~ 80°/s 傾斜速度
- 紅外線距離 80m · 9 顆紅外線 LED
- 128 預設點/4 次巡航/4 次掃描/4 種模式
- 自動跟蹤
- 工作溫度：-40°C ~ +60°C
- DC12V/3A 電源
- 支援 Onvif 2.6 協定
- 支援 POE IEEE802.3at 30W



產品規格

型號		ZP-48L-IP
攝影機	影像感測器	1/2.7" 500 萬 CMOS
	鏡頭	30 倍光學變焦
	數碼變焦	12 倍數位變焦
	角度	Appr. (D) 60.4° (廣角) 至 4.4° (長焦) ; (H) 53.3° (廣角) 至 3.8° (長焦) ; (V) 30.7° (廣角) 至 2.2° (長焦)
	最低照度	0.005 lux (F1.7, AGC ON); 0 lux with IR
	自動對焦	自動/一鍵式/手動
	紅外線範圍	達 80 公尺
	快門時間	自動/手動;快門時間：1~1/100000 秒
	除霧	數位化除霧
	降噪	2D/3D DNR
	寬動態	120dB
平移和傾斜	速度	平移：(0.1°~200°/s) 俯仰：(0.1°~80°/s)
	旋轉	連續平移 360° · 傾斜 0~90° · 自動翻轉
	自動翻轉	向下傾斜 90° · 自動翻轉 180°
	預設點	128 個
	掃描	355°可編程, 4 次掃描
	模式	4 種模式 · 每次記錄時間不少於 180 秒
	巡航	4 條巡航 · 可設置預設點的速度和停止時間
	慢轉	可設置巡航/預設/模式/掃描
	啟動電源	可設置巡航/預設/模式/掃描
依比例縮放	旋轉速度可根據變焦倍數自動調整	

產品規格

型號		ZP-48L-IP
影像	影像壓縮	Ultra 265 · H.265 · H.264 · MJPEG
	H.264 編碼	Baseline profile, Main Profile, High Profile
	幀率碼流	主碼流: (3M)2304 * 1296、1280 * 720、720 * 576(D1)、640 * 360
		子碼流: 1280 * 720、720 * 576(D1)、640 * 360
		三碼流: 720 * 576(D1)、640 * 360、704 * 288(2CIF)、352 * 288(CIF)
	HLC	支援
	BLC	支援
	EIS	支援
	隱私遮蔽	8 個區域
ROI	8 個區域	
移動偵測	4 個區域	
紅外線	紅外線照射距離	80m
	紅外線照射角度	可通過縮放進行調節
	紅外線濾鏡	手動/自動
智能	動作偵測	入侵、穿越偵測、移動偵測、自動追蹤
	入侵	進入並徘徊在區域內中
	十字線	越界偵測設定
	移動檢測	在偵測區域內移動
	識別	音頻檢測
	一般功能	浮水印 · IP 位址過濾 · 篡改報警 · 報警輸入 · 報警輸出 · 訪問 · ARP 保護 · RTSP 認證 · 用戶認證
儲存	記憶卡	Micro SD · 高達 256 GB
	網路	ANR
網路	協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP,TLS,SSL
	相容	ONVIF(Profile S · Profile G · Profile T) · API
	網路	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
一般	電源	DC 12V/2A
	消耗功率	9W (紅外線燈啟動: 約 35W)
	POE	IEEE802.3at 30W
	溫度	-40°C ~ +60°C
	安裝	壁掛式/牆角式/立杆式/吊杆式安裝
	尺寸	產品尺寸 280*128*207mm
	防護等級	IP65 標準 (室外雲台)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。