

InSight S655I

VIGI 5MP 紅外線魚眼網路攝影機

產品特色

- 5MP 超高畫質解析度與 IR 夜視
- 360° 無盲區覆蓋
- 支援多種顯示模式[△] 與 ePTZ
- 支援吸頂 / 壁掛 / 吊掛安裝[§]
- 智慧偵測
- 智慧影像增強技術
- 內建麥克風 & 喇叭
- IP67 防水防塵 與 IK10 防破壞
- H.265+ 壓縮技術
- 適用於零售商店和辦公室等小型室內區域



產品規格

型號	InSight S655I	
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 ~ 1/10000 秒
	慢速快門	支援
	最低照度	顏色：0.01 Lux; 0 Lux 紅外線
	日/夜機制	紅外線濾光片
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	1.44 mm
	光圈	F2.0
	視角範圍	水平 FOV: 180°、垂直 FOV: 180°、對角 FOV: 180°
	鏡頭接口	M12*P0.5
	DORI 距離	<ul style="list-style-type: none"> • 偵測: 28.8 m (94 ft) • 觀察: 12 m (39 ft) • 識別: 5.7 m (19 ft) • 辨識: 2.8 m (9 ft)
魚眼顯示	安裝	吸頂、壁掛、吊掛 [§]

型號	InSight S655I	
魚眼顯示	顯示模式	<ul style="list-style-type: none"> • 吸頂安裝： 魚眼、AR 變形校正、180° 全景、360° 全景柱、2PTZ、4PTZ、魚眼+8PTZ、魚眼+3PTZ、360 全景+8PTZ、360 全景+6PTZ、360 全景+PTZ • 壁掛安裝： 魚眼、360°全景展開、360° 全景展開+3PTZ、360°全景展開+8PTZ、4PTZ、魚眼+3PTZ、魚眼+8PTZ
角度調整 (手動)	距離	不支援
照明	紅外線 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：4 • 範圍：30m • 波長：850nm
	白光燈	不支援
	照明開關控制	自動/排程/永遠開啟/永遠關閉
影像	最高解析度	2560 × 1920
	主串流	<ul style="list-style-type: none"> • 幀率： 50Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 60Hz：1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps • 解析度： 2560×1920、2256×1696、2048×1536、1280×960 注意： 若影像旋轉設定為 90° 或 270°，幀率最高僅支援 20fps。 若 WDR 開啟，幀率最高僅支援 15fps。
	子串流	<ul style="list-style-type: none"> • 幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • 解析度： 640 × 480, 320 × 240 注意： 若影像旋轉設定為 90° 或 270°，幀率最高僅支援 20fps。 若 WDR 開啟，幀率最高僅支援 15fps。

型號	InSight S655I	
影像	碼率控制	CBR, VBR, BSMI
	影像壓縮	<ul style="list-style-type: none"> 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流：H.265/H.264
	H.264 類型	高設定檔
	H.264+	支援主串流
	H.265 類型	主設定檔
	H.265+	支援主串流
	影像碼率	<ul style="list-style-type: none"> 主串流: 256 Kbps ~ 6 Mbps 子串流: 64 Kbps ~ 512 Kbps
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> • 亮度 • 對比 • 飽和度 • 銳利度 • 曝光 • WDR • 白平衡 • 防止紅外線過度曝光 • 可由客戶端軟體調整 HLC
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120dB
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 遮罩
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	支援
	語音輸出	支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)

型號	InSight S6551	
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
	ONVIF	支援
	API 協定	ONVIF(Profile S/T/G)
	同時觀看畫面	3 條主串流 & 3 條子串流
	操作介面	公用、VIGI App、Web 網頁介面、VIGI VMS、VIGI Cloud VMS
	支援瀏覽器	<ul style="list-style-type: none"> • Google Chrome® 57 以上 • Firefox® 52 以上 • Safari® 11 以上 • Microsoft® Edge 91 以上
	雲端	支援
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、資訊驗證	
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 入侵偵測 • 越線偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 異常聲音偵測
	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 鏡頭遮擋偵測 • 異常 (非法登入)
	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> • 記憶卡影片錄製 • 訊息推送 • 聲音告警 • Email 警報 • 擷取上傳到 FTP
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔, PoE
	警報	不支援
	重置按鈕	支援
	電源	電源孔
	本機存取	內建記憶卡卡槽 · 支援 MicroSD 卡最高 512GB [§]
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援
	聲音	不支援

型號	InSight S655I	
一般規格	運作溫度	-30~60 °C
	儲存溫度	-40~60 °C
	運作濕度	95% 以下(無凝結)
	儲存濕度	95% 以下 (無凝結)
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • VIGI 網路攝影機 • 快速安裝手冊 • 線材防水配件 • 安裝配件
	材質	金屬
	淨重	<ul style="list-style-type: none"> • 0.44 Kg (無安裝配件) • 0.48 Kg (含安裝配件)
	電源供應	<ul style="list-style-type: none"> • 12V DC ± 5% · 最高.11.76 W, 5.5 mm 同軸電纜供電 • PoE: 802.3af/at · class 0 · 最高.12.14W
	防護	IP67 防水防塵, IK10 防破壞
	產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	132 × 132 × 56 毫米(mm)
	認證	CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。